

净源水处理反渗透净水机 养猪反渗透净水机 临沂反渗透净水机

产品名称	净源水处理反渗透净水机 养猪反渗透净水机 临沂反渗透净水机
公司名称	青州净源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市现代设备物流园B-26号
联系电话	13153662233

产品详情

反渗透纯水机特点

1.采用反渗透膜(RO膜)，运用目前国际上的反渗透技术工艺制备纯水;2.五级过滤，综合发挥各滤芯的有效作用，清除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热源和其他有害物质，仅保留水分子和溶解氧;3.采用进口静音高压泵，使用寿命长，运行质量可靠;4.预处理滤芯采用可更换方式，可有效保证预处理效果，且更换方便，换芯价格经济，产水运行成本低;5.具有高压渗透膜的功能，可有效延长RO膜的寿命;6.制水过程自动控制，原水缺水停机，储水桶水满停机。

全自动反渗透纯水机调试步骤

1.安装完RO纯水机后，打开水龙头管路上的电镀球阀，关闭反冲球阀，然后将压力桶球阀打开。2.将变压器电线插头插入电源插座，此时泵浦启动，纯水机开始制水。3.检查初滤水排出：制水时，过滤后的纯水进入压力桶，另一方面，反渗透膜管的初滤水经废水比例器管路排出。打开反冲球阀，潍坊反渗透净水机，检查是否有较多的初滤水排出后再予以关闭。4.试自动启动与停止：制纯水需要较长的时间(约90分钟~120分钟)，养猪反渗透净水机设备，才能使压力桶填满。为了快速确知动作，5分钟后关闭压力桶球阀，此时管线内压力到一定值(大约3.5kb/cm²)，高压开关应起跳而使高压泵停止运转。然后打开鹅颈龙头放水，高压泵应自动启动运转。如此反覆动作几次，检查高压泵是否自动启动和停止。确认动作正常后，打开压力桶球阀。5.试低压开关动作：将自来水管路上的电镀球阀关闭，表示预设无水或缺水时状态，则低压开关应动作而使高压泵自动停止，以防止高压泵

无水空转而损坏。试动作正常后，再打开水源管路上的电镀球阀。6试自动停止后不用水时，不应有水从初滤水排出管流出：试运转5~10分钟后，关闭压力桶球阀，高压泵自动停止后，检查是否有水从初滤水排出管连续不停流出。如有流出的情形，表示四面阀或逆止阀有故障，应更换或排除故障。7检查接头及接管是否漏水：在全自动反渗透纯水机试运转动作中，自动启动和停止后，检查所有零件、组件、接头处是否漏水。8检查水质：一切正常工作后，让高压泵运转制水中，检查鹅颈龙头放水的水质是否达到标准。完成安装及调试后，让机器正常运转十分钟左右，打开鹅颈龙头让初期所造之水完全流掉(让压力桶得到清洗)，然后关上鹅颈龙头。至此，您即可天天随时享用纯净甘甜的饮用水了。

反渗透设备应用范围：1、电镀：电镀因其工序的原因，为保证电镀的精纯与均匀，所用到的电溶液用水要求较高，必须是高纯水才能满足。2、电厂：电厂用的纯水水质一般都要达到一级水标准，蔬菜反渗透水处理设备，专业的电厂内行人肯定都会用双级反渗透加混床或者edi来制取。3、食品饮料：食品饮料生产，加工，配料等用水要求均高于普通生活用水，尤其对水中的矿物杂质、微生物含量有严格的过滤要求。4、制药：制药用水要求严格，需达到国家一级水标准，甚至更高。一般采用二级反渗透设备大部分用到EDI或者抛光混床来稳定水质。才能在生产过程中减少不必要的耗损。

5、：注射、透析、化验等环节都需要用到超纯水，在质量和实用性上处于行业地位。6、化工：化工行业分支繁多，规模一般较大，基本上都会用到超纯水，但因细分行业繁多，所以要求也各不一样，因此我司特别推出按需定制生产设备。7、玻璃：玻璃生产中水的水质直接影响着玻璃成品，一般采用一级反渗透水处理设备或者更高。氧化：在诸多工业领域里，大多数涉及氧化，其所用到纯水设备也是较高要求的二级反渗透水处理设备。

净源水处理反渗透净水机-养猪反渗透净水机-临沂反渗透净水机由青州净源水处理设备有限公司提供。青州净源水处理设备有限公司（www.qzsjyscl.com）是从事“软化桶装水处理设备,反渗透纯净水设备,小型单双级反渗透设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。