

# 广州挖掘机油缸批发 广州挖掘机油缸 金龙油缸

产品名称	广州挖掘机油缸批发 广州挖掘机油缸 金龙油缸
公司名称	广州金龙油缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇新洲路4号广州京龙
联系电话	18680440298 18680440298

## 产品详情

广州金龙油缸有限公司生产各种油缸，挖掘机油缸定做厂家，挖掘机液压油缸，小型挖掘机油缸，大型液压油缸，主营工程机械的油缸及各种机型标准臂、加长大小臂、岩石臂、挖斗、抓木器、抓石器、快速链接器、专业维修各种油缸总成及元件.修复方法：活塞杆表面有轻微的划伤后，如不出现漏油的现象可忽略不计，但一定要引起重视，对液压系统进行清理，更换液压油及过滤芯;活塞杆表面可以进行抛光修复，不影响使用性能;活塞杆表面有严重划伤或是碰伤后，单独进行表面抛光已达不到修复要求，那就要对活塞杆表面进行从新电镀处理;首先，需要把活塞杆存在的镀铬层进行褪镀处理，褪镀后对活塞杆表面进行镀前抛光，广州挖掘机油缸直销，进行从新电镀;电镀完毕再进行镀后抛光

活塞杆表面有严重划伤或是碰伤后，单独进行表面抛光已达不到修复要求，那就要对活塞杆表面进行从新电镀处理;首先，需要把活塞杆存在的镀铬层进行褪镀处理，褪镀后对活塞杆表面进行镀前抛光，进行从新电镀;电镀完毕再进行镀后抛光;

主要工艺流程：

褪镀 镀前抛光 电镀 镀后抛光

广州金龙油缸有限公司，广州挖掘机油缸，自成立以来始终坚持诚信经营，依托国际知名的工程机械配件生产企业，建立了完善的市场销售渠道，专业的售后服务体系。热忱欢迎社会各界朋友莅临洽谈、指导。我们以最真诚的态度期待与您精诚合作，同创美好未来，共享成功喜悦！油缸的加工缸筒作为油缸、矿用单体支柱、液压支架、炮管等产品的主要部件，其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。缸筒加工要求高，其内表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8 $\mu$ m，对同轴度、耐磨性要求严格。缸筒的基本特征是深孔加工，其加工一直困扰加工人员。更多技术可咨询：宁波高新区镜博士科技有限公司采用滚压加工，由于表面层留有表面残余压应力，有助于表面微小裂纹的封闭，阻碍侵蚀作用的扩展。从而提高表面抗腐蚀能力，并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大，因而提高缸筒疲劳强度。滚压后，表面粗糙度值的减小，广州挖掘机油缸批发，可提高配合性质。广州金龙油缸有限公司是液压油缸、活塞杆电镀、电喷油嘴油泵、缸筒、缸盖等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州金龙油缸有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

- 1、为了防止活塞杆等细长件弯曲或变形，放置时应用垫木支承均衡。拆卸时应防止损伤活塞杆顶端螺纹、油口螺纹和活塞杆表面、缸套内壁等。
- 2、拆卸时应按顺序进行。由于各种液压缸结构和大小不尽相同，拆卸顺序也稍有不同。一般应放掉油缸两腔的油液，然后拆卸缸盖，最后拆卸活塞与活塞杆。在拆卸液压缸的缸盖时，对于内卡键式联接的卡键或卡环要使用专用工具，禁止使用扁铲；对于法兰式端盖必须用螺钉顶出，不允许锤击或硬撬。在活塞和活塞杆难以抽出时，不可强行打出，应先查明原因再进行拆卸。
- 3、拆卸前后要设法创造条件防止液压缸的零件被周围的灰尘和杂质污染。例如，拆卸时应尽量在干净的环境下进行；拆卸后所有零件要用塑料布盖好，不要用棉布或其他工作用布覆盖。
- 4、油缸拆卸后要认真检查，广州挖掘机油缸价格，以确定哪些零件可以继续使用，哪些零件可以修理后再用，哪些零件必须更换。
- 5、装配前必须对各零件仔细清洗。

广州挖掘机油缸批发-广州挖掘机油缸-金龙油缸由广州金龙油缸有限公司提供。广州金龙油缸有限公司（[www.gdyougang.com](http://www.gdyougang.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金龙油缸——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区东圃镇珠村西横路6号，联系人：郭先生。