

个旧防火镀锌桥架规格 云南玖敦桥架 个旧防火镀锌桥架

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 个旧防火镀锌桥架规格 云南玖敦桥架 个旧防火镀锌桥架 |
| 公司名称 | 云南玖敦电气成套设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市经济开发区 |
| 联系电话 | 18088139908 18088139908 |

产品详情

桥架横臂定位，(1) 先按图纸尺寸及标高等设计数据将工字钢立柱及顶层桥架横臂固定。(2) 按图纸设计横臂长度调节好左、右定位架间距，用螺栓固定。然后按图纸上每层桥架横臂间距及桥架安装层数，在左、右定位架对应位置固定好定位卡槽。将定位装置挂在首层横臂上，则可以利用第二层定位卡槽定位第二层横臂位置。(3) 其后每层横臂定位循环上述(2)步骤即可。实施效果，使用桥架横臂定位装置后的效果，横臂定位的工效大幅提高，缩短了30%左右横臂安装时间，个旧防火镀锌桥架哪家好，达到既定目标。

定型支架安装，一般定型支架由主柱和托臂两部分组成，主柱采用钢膨胀螺栓固定在梁或顶板上，托臂挂固在立柱上面。立柱由角钢加工而成，个旧防火镀锌桥架规格，上面有成排的长方形孔，可以调整托臂的标高。托臂的长度与桥架的宽度相等。托臂选用立柱上安装。

桥架的撑要求，桥架水平敷设时，支撑间距一般为 1.5~3 m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于 2m。金属线槽敷设时，在下列情况下设置支架或吊架：线槽接头处;间距 3 m;离开线槽两端口 0.5 m处;转弯处。塑料线槽底固定点间距一般为 1 m。沟槽和格形线槽必须沟通。沟槽盖板可开启，个旧防火镀锌桥架，并与地面齐平，盖板和插座出口处应采取防水措施。沟槽的宽度宜小于 600 mm。

电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施，防止火灾沿线路延燃；防火隔离墙、板，个旧防火镀锌桥架型号，应配合土建施工预留洞口，在洞口处预埋好护边角钢，施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框，同时将固定框焊在护边角钢上；也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客。

个旧防火镀锌桥架规格 -云南玖敦桥架-

个旧防火镀锌桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。个旧防火镀锌桥架规格 -云南玖敦桥架-个旧防火镀锌桥架是云南玖敦电气成套设备有限公司（www.ynjdqj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：庞经理。