远控排烟防火阀厂家 德州百顺为工程而生 湖南排烟防火阀厂家

产品名称	远控排烟防火阀厂家 德州百顺为工程而生 湖南排烟防火阀厂家
公司名称	- 德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

一般排烟防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70 时即自行关闭,小区排烟防火阀厂家,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。

排烟防火阀

注意事项:应该满足工艺的压力、流量、温度的要求。该防火阀的密封性、可靠性、经济性都需要考虑。阀的工作压差小于阀的许用压差。

每台排烟防火阀上还装有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。所以在地铁工程中应用是非常合适的。排烟防火阀厂家

随着排烟防火阀厂家产品的广泛运用,280排烟防火阀厂家,运用中的各种问题也相继出现,那么应该怎么正确的运用排烟防火阀厂家呢,下面给大家回答一下:

排烟防火阀厂家运用正确的办法安装和运用防火阀,能够进步它的功用和功用.它起到了防火的功用,对于修建有着重要的价值和意义.它在很多的领域中运用,发挥着重要的功用.一般在日常的日子中,它安装在排烟体系与通风空调体系的风机入风口的当地,平时的时分,一般处于开着的状况.因为排烟防火阀厂家能够起到通风的功用,发挥着重要的效果.

在空调体系的风道上,远控排烟防火阀厂家,设备排烟防火阀的目的是当发生火灾时能灵敏堵截运送的气流,防止火势延伸。当出现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达一定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片联接的阀板随即与易熔片脱开而关闭阻挠气流通过。为了中止持续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁设备,可使阀板在关闭时发出信号,使风机中止工作。

在空调体系的风道上,设备排烟防火阀的目的是当发生火灾时能灵敏堵截运送的气流,防止火势延伸。 当出现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达一定温 度时,易熔片熔断,原靠易熔片联接的阀板随即与易熔片脱开而关闭阻挠气流通过。

排烟防火阀漏风量低,气密功能比较好。电动打开消耗电流小。节约电力资源。防腐功能强,并且使用寿命也较长,较为经用。履行组织驱动灵敏,反馈、联锁信号准确。平常 呈常开状况 防火阀,火灾发生时,由操控中心输出dc24v电源后,阀门自动关闭。比较安全。当管道温度到达280度时,湖南排烟防火阀厂家,熔断器动作,阀门自动关闭。输出阀门关闭信号,联锁排烟风机中止。手动关闭280度远控排烟防火阀,手动打开,方便快捷。

为了将火灾引起的丢失减少到小程度,就必须采纳有用的防火、防排烟措施,以操控火势延伸,而排烟防火阀在通风、空调及防排烟体系中的合理设置,则起到了重要的效果。排烟防火阀主要由阀体和履行组织组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动组织等组成。履行组织由外壳、叶片调理组织、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的履行组织是通过金属易熔片和离合器组织来操控叶片的翻滚。排烟防火阀厂家

远控排烟防火阀厂家-德州百顺为工程而生-湖南排烟防火阀厂家由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司(www.bsktsb.com)在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,百顺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:房经理。