服装质量 山东纺织检测中心 服装质量检测项目

产品名称	服装质量 山东纺织检测中心 服装质量检测项目
公司名称	山东省纺织产品质量监督检验测试中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区山东路195号
联系电话	13573221092

产品详情

色牢度检测

色牢度检测贴衬织物

SDC DW多纤维布,服装质量,英文SDC Multifibre DW,英国原装进口多纤维参比织物DW。在许多ISO 105C系列与E系列的色牢度测试中作为贴衬织物使用,DW多纤维布用于色牢度测试中评价色转移程度。 SDC DW多纤维布满足许多连锁商店牢固性测试规格,是由英国标准委认可的独立实验室进行严格的质量控制。成份:醋 纤、棉、尼龙、涤沦、晴纶、羊毛。山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务,如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐汗渍色牢度检测

耐汗渍色牢度检测

汗渍色牢度是常见检测项目,除了些如窗帘等不常洗装饰面料外,不直接接触皮肤的C类服装业基本需要检测。不论是国标一般要求3级以上,但也有一些品牌或深浅色搭配服装要求4级以上,汗渍色牢度主要是检测染料在汗液环境中长时间存放的迁移性?。?山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务,如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐洗色牢度检测方法

(1) 试样:

尺寸为 40 mm x 100 mm, 服装质量检测项目,贴衬织物尺寸与试样相同,可以是两块规定的单纤维贴衬织物或一块多纤维贴衬织物,与试样沿短边缝合,形成一个组合试样。

(2)仪器:

多个直径75 mm、高 125mm的密封容器,服装质量要求,密封容器能沿半径为45 mm。、转速为 40 r / min进行转动,并能保持在规定的温度和时间下进行机械搅拌。

(3)试验条件:

五种试验方法的温度、时间和加料分别是:

方法一:40 ,30 min;

方法二:50 ,30 min;

方法三:60 ,30 min;

方法四:95 ,30 min,加10粒不锈钢球;

方法五:95 ,服装质量证书,240 min,加10位不锈钢球。

山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务,如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

服装质量-山东纺织检测中心-服装质量检测项目由山东省纺织产品质量监督检验测试中心提供。行路致远,砥砺前行。山东省纺织产品质量监督检验测试中心(www.sdfzjc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为棉类系列面料具有一定影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!