

服装质量 山东纺织检测中心 服装质量检测项目

产品名称	服装质量 山东纺织检测中心 服装质量检测项目
公司名称	山东省纺织产品质量监督检验测试中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区山东路195号
联系电话	13573221092

产品详情

色牢度检测

色牢度检测贴衬织物

SDC DW多纤维布，服装质量，英文SDC Multifibre DW，英国原装进口多纤维参比织物DW。在许多ISO 105C系列与E系列的色牢度测试中作为贴衬织物使用，DW多纤维布用于色牢度测试中评价色转移程度。SDC DW多纤维布满足许多连锁商店牢固性测试规格，是由英国标准委认可的独立实验室进行严格的质量控制。成份：醋纤、棉、尼龙、涤纶、晴纶、羊毛。山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐汗渍色牢度检测

耐汗渍色牢度检测

汗渍色牢度是常见检测项目，除了些如窗帘等不常洗装饰面料外，不直接接触皮肤的C类服装业基本需要检测。不论是国标一般要求3级以上，但也有一些品牌或深浅色搭配服装要求4级以上，汗渍色牢度主要是检测染料在汗液环境中长时间存放的迁移性?。?山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐洗色牢度检测方法

(1) 试样：

尺寸为 40 mm x 100 mm，服装质量检测项目，贴衬织物尺寸与试样相同，可以是两块规定的单纤维贴衬织物或一块多纤维贴衬织物，与试样沿短边缝合，形成一个组合试样。

(2) 仪器：

多个直径75 mm、高 125mm的密封容器，服装质量要求，密封容器能沿半径为45 mm。、转速为 40 r / min进行转动，并能保持在规定的温度和时间下进行机械搅拌。

(3) 试验条件：

五种试验方法的温度、时间和加料分别是：

方法一：40 ， 30 min ；

方法二：50 ， 30 min ；

方法三：60 ， 30 min ；

方法四：95 ， 30 min ，加10粒不锈钢球；

方法五：95 ， 服装质量证书， 240 min ，加10位不锈钢球。

山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

服装质量-山东纺织检测中心-服装质量检测项目由山东省纺织产品质量监督检验测试中心提供。行路致远，砥砺前行。山东省纺织产品质量监督检验测试中心（www.sdfzjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为棉类系列面料具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!