

西安钢质防火门厂家 西安钢质防火门 乐乐门业

产品名称	西安钢质防火门厂家 西安钢质防火门 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（特殊部位使用除外，如管道井门等）。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格；自动关闭门扇的闭门装置，西安钢质防火门厂家，应经国家认可授权检测机构检验合格。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能，通过顺序器来实现。防火门安装的门锁应是防火锁，西安钢质防火门价格，防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格。防火门用合页（铰链）板厚应不少于3mm。应采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上（若有要求时）。

另外，陕西防火卷帘门还有一些注意事项要留意：1、西安钢质防火门在安装陕西防火卷帘门的时候，洞口的上半部分不能设置水管、风管等。2、防火卷帘门安装完成之后，西安钢质防火门所安装的吊顶，西安钢质防火门品牌，边缘距离和帘板之间的距离相隔50mm，以免发生摩擦。3、西安钢质防火门根据防火卷帘门规范规定，陕西防火卷帘门为消防的专用设施，不得乱加以改造，防火卷帘门下不得放置任何其他物品。4、西安钢质防火门安装之后要进行调试，每个季度都要进行检查一遍，以免陕西防火卷帘门的机械性能、电器等有不规范操作，注意安全是责任。

防烟楼梯间防火门的设置。

防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间，用阳台作前室的防烟楼梯间，用凹廊作前室的防烟楼梯间等。在楼梯间入口处设有防烟前室或设专用排烟用的阳台、凹廊等，且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。防烟楼梯间防火门的设置要求：

(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。

(2)前室的面积，西安钢质防火门，对公共建筑不应小于6平方米，与消防电梯合用的前室不应小于10平

平方米；对于居住建筑不应小于4.5平方米，与消防电梯合用前室的面积不应小于6平方米；对于人防工程不应小于10平方米。

(3)前室和楼梯间的门均应为木质防火门，并应向疏散方向开启。按照防火门规范等级设置。

(4)如无开窗，须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。

防烟楼梯间防火门必须对其密封性做以严格要求，门框、门扇上镶嵌的防火密封条不得缺失，它的作用既在于防止烟雾扩散蔓延。

西安钢质防火门厂家-西安钢质防火门-乐乐门业(查看)由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）位于西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乐乐门业在其它中享有良好的声誉。乐乐门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。乐乐门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。