

昆山现货 PP中石油-威材 PP15 溶脂1500 溶喷布专用原料

产品名称	昆山现货 PP中石油-威材 PP15 溶脂1500 溶喷布专用原料
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	PP:超高溶脂PP PP15:聚丙烯 中石油-威材:熔喷料
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

现货 PP中石油-威材 PP15 溶脂1500 溶喷布专用原料

一. 驻极母粒基本参数：

- 1、外观：圆柱状均匀颗粒。
- 2、堆积密度：0.50 ~ 0.80g/cm³。
- 3、颜色：白色或淡黄色
- 4、添加量：2.0-5.0%

驻极处理

二. 熔喷原料产品特点及其应用:

聚丙烯熔喷专用料是以聚丙烯为基础原料，采用可控流变的方法来改善树脂的流动性及分

子量分布。该产品熔体质量流动速率稳定、灰份低、纺丝周期长，综合性能稳定。根据客户需求，可生产熔体质量流动速率在300~1900g/10min范围的聚丙烯熔喷专用料。产品适用于熔喷法无纺布成型工艺，是生产聚丙烯熔喷无纺布产品的主要原料。

三. PP塑料介绍：

聚丙烯是由丙烯单体经自由基聚合而成的非极性高分子线性结构聚合物，英文名称Polypropylene，简称PP。

聚丙烯有均聚物和共聚物之分。均聚物中，由于丙烯单体中甲基排列位置的不同而有3种不同的排列方式，即等规、间规和无规。PP主链上甲基排布在一侧的为等规聚丙烯（IPP），其结构分子规整性好，结晶度与熔点高，机械强度、力学性能好。PP主链上甲基的定位或多或少，或排列比较混乱的为无规聚丙烯（APP），其分子无定型，不能结晶，难以用作塑料。主链两侧甲基有秩序交替排列的为间规聚丙烯（SPP），其规整性比等规PP差，硬度和刚度也小，但冲击性能好。

四. PP塑料用途：

PP树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右，其中日用品以普通PP为原料，汽车配件以增强或增韧PP为原料，而其它用途则以高冲击强度和低脆化温度的共聚聚丙烯PPC原料为主。

汽车:PP越来越成为汽车配件的主导材料，成为第一大汽车用塑料品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩等，增强PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。

日用品:普通PP常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱等。

电器:改性PP用于洗衣机桶、电视机外壳、电风扇叶、电冰箱内衬、小家电外壳等。

还可用于薄膜产品，纤维产品，挤出产品及中空制品。

现货 PP中石油-威材 PP15 溶脂1500 溶喷布专用原料

现货 PP中石油-威材 PP15 溶脂1500 溶喷布专用原料

现货 PP中石油-威材 PP15 溶脂1500 溶喷布专用原料