

保定河道拦污浮筒规格 浮式塑料拦污浮排

产品名称	保定河道拦污浮筒规格 浮式塑料拦污浮排
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	115.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT200 材质:LLDPE
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

保定河道拦污浮筒规格 浮式塑料拦污浮排

拦截浮块采用线性低密度聚乙烯(LLDPE)为**，*味，*臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm³。它与LDPE相比，具有较*的软化温度和熔融温度，有强度大，韧性好，刚性大，热，寒性好等点，还具有的环境应力开裂性，冲击强度，撕裂强度等性能，并可酸，碱，有机溶剂等而用于工业，农业，卫生和日常生活用品等领域。

拦污栅不能即实现拦污也能在河道排洪时汛，并且采用的拦污栅不易清洗，了还会造成拦污栅堵塞致使河水发臭，被阻挡的垃圾或者水草也会**拦污栅，影响拦污栅的拦污效果。因此，生产*种结构简单，维护方便，节省人工，有效阻挡污染物，实现自行清理拦污栅，并且能够汛的水利河道拦污汛栅，具有的市场前景。

使用时应注意：

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓必须拧紧，*般以钢丝绳被压扁~直径为准；

3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要*顺、等距排列；

4. 为便于检查绳夹接头是否安*或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，*般在后*个绳夹后面约500mm再增设*个绳夹，并将钢丝绳头放出*个安*弯；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现安*弯被拉直的现象，此时则应及时采取理措施