地埋式箱泵一体化泵站保证管网压力

产品名称	地埋式箱泵一体化泵站保证管网压力
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	范围:新乡 有效容积:360m3 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

城市化的发展建设离不开基础设施建设,消防工程的建设是绝不能忽视的,应该在各个项目中投入,建设消防[illegible]自治区,项目管理标准及规范。[illegible]时,必须满足要求,按住制作,或者按规范把结构单位结构建设住的项

地埋式箱泵一体化消防泵站与管网连接，那么在管网压力有变化时，箱泵一体化消防泵站如何保证有效运行呢？

1、箱泵一体化设备微机设定给水泵工作压力，即用户用水压力，生活给水时，箱泵一体化设备运行在变频状态，当箱泵一体化给水设备变频器时刻监控管网压力，对反馈值和设定值进行运算和比较计算，当管网压力高于用户所需压力（设定压力）则自动减少输出频率，从而使箱泵一体化给水设备水泵转速减慢，出水量减少。

当管网压力低于用户所需压力（设定压力）则自动增加输出频率，从而使箱泵一体化消防恒压给水设备按要求运行以保证用户满意使用压力。

2、箱泵一体化设备变频泵组运行满足不了用户需要时，其他水泵投入运行以保证用户满意使用压力。

当用户使用压力时候，箱泵一体化给水设备变频器经过一段延时后便降低转速直到停机，只有当压力降到箱泵一设定压力值时，箱泵一体化给水设备变频器才能重新启动工作。

箱泵一体化设备变频泵组的工作只是满足用户的水压力与管网压力之差，大大节约了电能。

3、箱泵一体化给水设备当流量调节器内压力低于一个大气压时，安装在流量调节器顶的负压抑制器自动打开，使气体进入流量调节器内，消除负压。

当流量调节器内压力升高时，又可以将多余的气体排出流量调节器外，使流量调节器内蓄满水，以备下次用水高峰期的使用。

当流量调节器内蓄满水后，安装在流量调节器顶的负压抑制器自动关闭，防止溢流。