

易事特UPS电源EA620H长效机1600W 外接蓄电池

产品名称	易事特UPS电源EA620H长效机1600W 外接蓄电池
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:易事特 规格:2KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

性能特点

高可靠性

先进的微电脑（CPU）控制技术，更加快捷、准确进行数据处理与控制，在线互动式设计，高速在线稳压技术，在系统正常运行时，系统采用先进的BOOST充电系统，及时给电池补充电能，保证内置电池能量充足，采用先进霍尔器件保证了产品检测系统更加完善，高速功率MOS加上微电脑控制技术，进一步保证了产品的可靠性、先进性。

纯正弦波技术

本产品采用先进的SPWM调制技术，控制高速功率MOS,利用隔离变压器升压技术，通过LC滤波器后形成稳压、稳频的标准正弦波电压供给负载使用，减少对负载的噪声干扰。

LCD+LED显示方式

直观的LED流程、状态显示LCD直接显示产品的各项运行参数节能、环保模式

本产品采用同步稳压技术，在正常工作状态，产品损耗极低，效率达96%以上，比普通UPS节能15%以上。

超宽的输入范围

UPS具有高效的在线同步稳压技术，输入从165-275Vac（可定制145-275Vac）安全运行，大大的降低UPS内置电池的使用频次，有效的延长了电池的使用寿命。

自动选频

当UPS接入市电频率为50Hz或60Hz时，UPS会自动检测市电频率，当市电断电后，UPS输出电压频率将与市电频率相同（50Hz或60Hz）

高速同步转换

系统具有自动跟踪市电相位功能，确保逆变器输出电压与市电电压完全同相，有效的降低了UPS的转换时间以及在切换时产生的尖峰浪涌电压，确保对用电设备无干扰、无损害。

人性化报警系统

UPS在电池供电初期，会发出5秒1次的鸣叫报警，约40秒后自动消音，不再干扰工作环境；

当电池即将耗尽时，UPS再次启动急促的鸣叫报警，频率为0.2秒1次，提醒工作人员，电池耗尽，UPS即将关机；

当电池耗尽时，UPS会自动关机，保护电池。

无人值守与智能监控

本产品设有自动开关机功能，适应无人监控场所以及异地监控地区，发生长时间断电时，本产品还可以通过RS232串口或USB口与PC通讯，实现实时监控、测试以及定时关机、开机，还可通过SNMP网络系统实现异地监控、测试进行定时关机、开机的操作。智能空载自动关机技术（选件）

当UPS接入市电时（打开后板开关），UPS将自动开机，无须任何操作，同时将给电池充电；

设备处于关机状态停电时，该系统将自动检测负载，若负载小于5%时，UPS将判定为；空载状态，1分钟后自动关机，减少损耗，有效的延长了电池的使用寿命；

在线UPS保护功能

市电时超载：市电时，UPS负载超过110%时报警，60秒后转旁路供电，减载后，自动恢复正常；逆变正常过载：负载超过110%时报警，在60秒内减载至额定范围之内，系统正常供电；超时，系统将会自动关机，市电恢复自动开启。

逆变异常过载：负载超过125%时报警，在5秒后将会自动关机，市电恢复自动开启。

短路保护：逆变状态下若输出瞬间冲击、短路,设备会限流输出,若超过10ms,系统会自动关机。

电池检测

产品可以与后台监控软件配合定时检测电池状态，若UPS电池以及连接线开路或者电池出现故障，UPS会将检测到的电池故障信息通过串口通知用户。同时，UPS会自我保护，关闭充电系统，并切至旁路供电模式。