德国银杉蓄电池2VEG200型号/价格

| 产品名称 | 德国银杉蓄电池2VEG200型号/价格 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 北京狮克电源科技有限公司 |
| 价格 | 370.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:德国银杉 型号:2VEG200 产地:德国 |
| 公司地址 | 北京市昌平区顺沙路88号 |
| 联系电话 | 010-56018769 18612657778 |

产品详情

德国银杉蓄电池2VEG200型号/价格

安全好》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆免维护》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。

除了IDC外,锂电解决方案也开始被应用通信基站,移动在2015年起便开始启动了电池集采工作。锂电池系统还提供了其他几个潜在的优势:包含对温度波动不太敏感,可以接受温度的变化(这可以让客户减少他们的冷却能力,以及占地面积)、另外还提供了更多的选择,其中包括在UPS的行级部署。

产品特点:

- 1内部为凝胶电解质,无游离电解液存在。在强充情况下,不会出现渗漏电解液现象。
- 2 电解质约有20%容馀份量,因此在温操作或过量充电时仍极为可靠,电池不会产生"干化"现象。电池的低温度范围较宽。
- 3 采用灵敏低压单向气阀,能保证及时排放过压气体。电池不会出现渗漏或鼓胀的现象。电池完成密封,不需要特殊通风设备。
- 42V单体已达标称容量(2500Ah),所以电池均匀性很好,允许不同容量,什致不同生产年份的新旧电池进行串,并联混合使用。电池组相互间不会产生"环流"现象。
- 5 胶体电解质上下浓度一致,不会产生酸分层现象。因此反应均匀,在倍率放电情况下,极板不会变型而导致内部短路。
- 6 因此可造成柱状型电池,占地面积小(如3000Ah/48V电池组占地仅2.9平米)。200Ah-1 500Ah单元有竖放式/卧放式可供选择。
- 7 电解质的浓度低,为1.24Kg/L,因此电池使用寿命较长,在常温20 下达18~20年。
- 8 且电池容量恒定,在使用的初期,电池容量逐渐上升至标称值的110%。所以电池的实际使用容量相对较。
- 9 采用管式正极板,保证活性物质在使用过程中不会剥落或脱离芯棒,因此特别适合循环深度放电,或须长期处亏电状态的负载(如太阳能贮电系统)。
- 10 另极板为优质无锑合金,自放电率极低。电池在20 常温下,每天自放电率小于0.05%,贮存两年后仍保持50%的原有容量。
- 11 按IEC 896-2 1995D第5.3卷标准测试C5放电倍率,60%放电深度,循环放电1200次后,电池仍保持原有标称容量不少于80%。

DETA UPS解决方案,洒遍世界各地

UPS作为备电设备,其对电池产品的功率、可靠性和循环寿命向来有着极的要求。而,DE TA产品更朝着多元化发展,进入UPS行业二十年以来,DETA集团自主研发一系列品质UP S电池产品供电解决方案,立足作为雄韬发展基石的铅酸解决方案,持续发展给众多IDC 用户带来优质服务的纯铅解决方案,同时进军锂电解决方案。DETA锂电解决方案,采用 Vision 特有技术,专为低电压、低功率和长时间运行的应用领域而设计,在安全性、使

用寿命、备电时间等方面都有的表现,并且能用标准铅酸电池充电方法进行充电,在UPS 行业拥有良好口碑。

我们的地址:北京市昌平区东小口镇天通苑东园三区56号楼7-101三层电话:010-

56018769联系手机: 18612657778 期待您的咨询