

广安楼盘网灯字专业生产厂家提货即可安

产品名称	广安楼盘网灯字专业生产厂家提货即可安
公司名称	广州敏彤广告有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	挂网字:网灯字 自订:自订 广州:广州
公司地址	增城区新塘镇坭紫村沙塘大路17-2号
联系电话	13610208737 13610208737

产品详情

[广安楼盘网灯字专业生产厂家提货即可安](#)

发光字的光源主要以常规设置输入电压都为DC12V的LED三灯、五灯、六灯的光源模组比较普遍，需要通过恒压的开关电源输出的DC12V为电源，所以要注意安装发光字时如果没有安装开关电源，切忌不要将发光字或者LED光源模组直接入市电交流220V通电，否则会将LED光源因为电压过高而烧坏。二、为避免开关电源长期满负荷工作，开关电源与LED负载功率佳为1：0.8，按照如此配置产品使用寿命会更加的安全持久。三、如果模组超过25组时，应先分开连接，再由大于1.5平方毫米的优质铜芯线并联在一起连接到发光字箱体外，电源线长度应该尽可能短，如超过3米必须适当增加线径，模组末端不用的连线为避免短路一定要剪断粘贴一定要牢固，必要时用自攻螺丝固定不防水系列户外使用时，槽型字必须做好防水措施；四、要有足够亮度。模组间距可视亮度需要在3至6CM之间，字的厚度可选5至15CM之间。适用于发光字的LED光源有两种：食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-15cm间的发光字。五、在使用LED发光模组的过程中，一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路，从首串联尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致，还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路，以保证电压和电流的分配合理。