

喷泉水池水垢处理设备

产品名称	喷泉水池水垢处理设备
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	处理能力:0.5-100吨 额定电压:380v 材质:玻璃钢/不锈钢
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

离子交换设备，原水与再生液分别从上面下以同一方向流经离子交换器的,称为流再生固定床。黑流再生定床下部再生程度差,软化出水剩余硬度较高,且容提前超标,因此,流再生定床只适用于设条较小,原水硬度较低的情况原水与再生液流向相反的,称为逆流再生课定床,常见的是再生液向上流,水流向下流的逆流生固定床。这种运行方式可以提高出水水质,适合于处理高硬度水。运行若干周期后要进行一次大反洗,以便去除树脂里的污物和碎粒 精细化工用水采用二级反渗透,与一级反渗透相比,水质的稳定性会高很多,使用的时间会更长,膜的清洗间隔时间也会更长,但是二级反渗透受限于工艺,设备只能做到1-3us/cm2、采用反渗透 什么是超滤膜污染?如何解决腰污染问题? 膜污染是指被处理液体中的微粒,体子有机物和微生物等大分子溶质与表面产生物理化学作用或机械作用而引起膜表面或膜孔内吸附,沉淀使膜孔变小,导致的透水量或分离能力下降的现象。