

D133-3-6光面管散热器工艺简单操作-大功率光排管暖气片定做

产品名称	D133-3-6光面管散热器工艺简单操作-大功率光排管暖气片定做
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	119.00/根
规格参数	品牌:中春牌 型号:D133-3-6 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

高频焊螺旋翅片管的优点：

1. 安装简单经济，高频焊螺旋翅片管的长度可达到6米，减少了连接点，使安装更加经济、快捷，又减少了连接处的漏水概率。
2. 维护简便，高频焊螺旋翅片管安装完以后，基本不再需要维护。
3. 效率高，高频焊螺旋翅片管为翅片与钢管缠绕全接触焊接，散热面积是光管的8倍以上，内部更加光滑，内部的水流阻力小。
4. 使用寿命长，翅片与管材结合机械强度高，抗拉强度达200Mpa 以上，管内外全部采用热镀锌处理。

外部铝质散热翅片与内部基管的复合可采用挤压式处理工艺或缠绕式处理工艺，在散热器的结构和型号选择上面，一般要根据用户的热源介质、热源温度和压力以及所需要烘干物质的温度要求，综合考虑比较，从而选择合适的材质进行加工制作而成所需要的结构类型蒸汽散热器。

翅片管式散热器在不同的热源介质系统中，会被称之为蒸汽散热器、导热油散热器、蒸汽换热器、导热油换热器、热水散热器、热水换热器；在不同的用途中，会被称之为蒸汽烘干散热器、蒸汽采暖散热器、导热油烘干散热器、热水采暖换热器；而在不同的安装使用环境中，则会被称之为工业烘干散热器、烘房用蒸汽散热器、烘干机用散热器、烘干箱用散热器等等。嘉奥散热器会根据实际使用的热源介质、热源压力、安装环境以及使用要求和温度标准。

高频焊翅片管设备特点介绍工业散热器被广泛的应用在工业烘干、烘干机内部、烘干箱内部、烘干室内部作为散热元件，其内部的热源介质适用于蒸汽、导热油以及烟气。在烘干领域中，

其不同的尺寸结构亦或被称之为淀粉烘干散热器、粮食烘干散热器、谷物烘干散热器、木材烘干散热器、烘干机散热器等，其都属于工业翅片管散热器的范畴，只是会根据其烘干物体的不同，对于空气清洁度的要求进行翅片管材质的选择应用。

我们的散热器规格齐全，有标准型、非标型散热器。散热器有铜制绕片（S、UB、L）、钢制绕片（SRZ、GL、I型）、双金属铝轧片（KL-3型、SZL（B）型）、铜管铝套片（LT型）、串片、钢柱式、淀粉气流干燥专用大型号散热器（SRZ16-22/SRL200）以及各绕片或翅片管、铝轧片式翅片管的单独加工和非标设计制造等。