

揭阳德国阳光蓄电池A412/8.5SR 胶体免维护

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 揭阳德国阳光蓄电池A412/8.5SR 胶体免维护 |
| 公司名称 | 北京兴业荣达电源设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:德国阳光蓄电池 型号:12v8.5ah 产地:德国 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210 |
| 联系电话 | 17812191201 17812191201 |

产品详情

揭阳德国阳光蓄电池A412/8.5SR 胶体免维护

德国阳光蓄电池A412/8.5SR A412系列产品简介德国阳光蓄电池A412/8.5SR A412系列产品简介 埃克塞德旗下的德国Sonnenschein（阳光）免维护胶体电池是世界上胶体电池的鼻祖，其核心的dryfit胶体技术，独特的管式极板及双层特种胶圈滑动式极柱密封技术是使电池拥有无与伦比的安全性和深放电性能，产品被广泛应用于UPS、电力、铁路及城轨、船舶、民航、石油石化及新能源系统等。

德国阳光蓄电池全国销售网络：

【华北】北京市总代理 天津市总代理 河北省总代理 山西省总代理 内蒙古总代理

【东北】辽宁省总代理 吉林省总代理 黑龙江省总代理

【华东】上海市总代理 江苏省总代理 浙江省总代理 安徽省总代理 福建省总代理 江西省总代理 山东省总代理

【中南】河南省总代理 湖北省总代理 湖南省总代理 广东省总代理 广西总代理 海南省总代理

【西南】重庆市总代理 四川省总代理 贵州省总代理 云南省总代理 西藏总代理

【西北】陕西省总代理 甘肃省总代理 青海省总代理 宁夏总代理 新疆总代理

【港澳台】香港总代理 澳门总代理 台湾省总代理

4.通用示波器的外壳，信号输入端BNC插座金属外圈，探头接地线，AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线，直接用探头对浮地信号测量，则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差德国阳光蓄电池A412/8.5SR A412系列产品简介。这将对

仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。示波器使用中的其他注意事项:(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。(3)“Y输入”的电压不可太高,德国阳光蓄电池A412/8.5SR A412系列产品简介以免损坏仪器,在大衰减时也不能超过400V。“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。