

跨公路铁路桥梁防坠物网在设计上分为防抛网，防落物网，防眩网等

产品名称	跨公路铁路桥梁防坠物网在设计上分为防抛网，防落物网，防眩网等。
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	70.00/米
规格参数	丝径:5mm 尺寸:1.5*2 颜色:草绿色、墨绿色
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

公路桥梁上的防坠物网是指设置于桥梁上的护栏。桥梁护栏厂家其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能打破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功用。公路桥梁防坠物网在设计上的品种可分为防抛网，防落物网，防眩网等。

针对铁路运输的多元性，周边环境的影响性，设计院推出铁路跨公路和铁路跨铁路桥梁防抛网，参照公路桥梁防抛网，铁路防抛网网眼密度要求主要根据不同的铁路运输线路及经过的周边环境设计。一般网眼不大于25mm特殊位置设计网眼应不大于5mm，主要是针对矿产资源煤炭资源运输过程中发生掉落，安全防范。防抛网高度设置为1.8-2.2米，中心距离一般为2米。表面处理为热浸镀锌处理或者热浸塑处理。防腐效果达8-10年（具体情况视周边环境及供应材料为准）

铁路防抛网非标准样度限于2500毫米，长度限于3m也可制定定做。机械设备：吊车、钢卷尺、水平尺、电焊机等小工具围栏挂网立柱：电焊角钢 100×80×8，挂钩为6钢筋。作业内容包含了材料转运即场内转运至施工现场；存放；防抛网角钢柱焊接以及铁丝网的挂设。同时桥梁防护网也对桥梁上的行人效果防护隔离、保护功用，避免引起坠桥的危险，保证、确保了过桥行人的人身安全。材料:低碳冷镀丝，矩管。铁路桥梁防抛网特快铁路跨公路桥梁纵横地段的一款安全防护网。编织或电焊成型。

铁路防抛网用在桥梁前头可作用一种安全的提防的功效，采取设计院所需的示意图依据产出，质量可靠有保证、交货及时不耽误工期它广泛理应用在市政高架桥，铁路立交桥，特快铁路立交桥，过街天桥，港口码头，畜牧，养植等的栏杆护栏防止。桥梁防抛网又称桥梁防落网，桥梁防落物网及桥梁隔离栅

，关键高度是1.2米、150公分和2m，宽度一般情况下是2-3米。网间距参数规格:0.5cm × 50mm，40mm × 8cm，50mm × 10cm

0.75m × 15公分等网片款式:款式样式1.8米 × 2.5米。原料：进场原材料均已验收规范准备就绪。