工业车间大型厂房专用光排管散热器-中春牌-管径108光排管散热器厂家定做

产品名称	工业车间大型厂房专用光排管散热器-中春牌-管径108光排管散热器厂家定做
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	160.00/根
规格参数	品牌:中春牌 型号:GC108 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

翅片管散热器在进行操作时在热工性能方面的要求其产品额传热系数K值越高，这样在一定程度上就有效的说明了其散热的性能就会越好，在一定程度上有效的提高其散热器的散热量，在一定程度上增加其翅片管散热器的传热系数的方法，可以采用增加外壁散热面积提高翅片管散热器周围空气流动速度和增加散热器向外辐射强度等途径。

翅片管散热器的工艺以及安装使用的过程中，在一定程度上主要要求其设备应具有一定机械强度和承压能力，在一定程度上结构的形式应该便于组合成所需要的散热面积，结构尺寸要小，少占房间面积和空间，翅片管散热器的生产工艺应满足大批量生产的要求。

翅片管散热器的经济方面的要求，设备传给房间单位的热量在一定程度上是所需要金属耗量越少，成本越低，其经济性越好。翅片管散热器的金属热强度是衡量散热器经济性的一个标志。金属热强度是指散热器内热媒平均温度与室内空气温度差为1℃时。每公斤质量散热器单位时间所散出的热量。这个指标可作为衡量同一材质散热器经济性的一个指标。对各种不同材质的翅片管散热器，其经济评价标准宜以散热器单位散热量的成本(元/w)来衡量。

翅片管散热器卫生和美观方面的要求，外表光滑，不积灰和易于清扫，翅片管散热器的装设不应影响房间观感。使用寿命的要求，翅片管散热器应不易于被腐蚀和破损，使用年限长。

翅片管散热器的外观是比较大方的，在一定程度上卫生方面的要求较高，外表要光滑，不容易出现积灰，或者是便于清扫等，而且在安装上对整体的设计不会造成影响。

在热工性能方面的相关要求，翅片式散热器在传热的系数上越高，那么其在散热的性能上也会越好，将散热的量进行有效的提升，需提升翅片式散热器整个传热的系数，或者是利用外壁散热的面积，将空气在流动的速度上进行增加。

工业翅片管散热器/烘干用散热器影响整台散热器生产成本和散热效果的因素有众多方面，例如翅片管外部所使用的散热翅片的材质，常规有钢质翅片和铝质翅片，两者在使用环境和散热速率上面有着一定的差距，要根据使用环境和要求进行材质的选择，同时两种翅片与内部基管的结合加工处理方式上也不同，常规应用有高频焊接工艺、缠绕式工艺以及整体挤压式设备进行加工。

每一根散热管的翅片高度和翅片距离以及翅片的厚度都是影响价格和效果的特定因素，内部所使用钢管的类型要根据后期热源的介质类型以及压力进行选择，国标无缝钢管和有缝焊管的价格区分也是相当明显的。

钢制高频焊翅片散热管不同于老式的绕片式钢制散热管，通过先进的高频焊加工处理设备将优质钢带呈螺旋式焊接在基管周身，更加稳固稳定，一改老式绕片式散热管在长期工作下，出现翅片与基管松动脱离的现象，更加保证了整台翅片管散热器的效果效率稳定可靠。

通入高温水、蒸气或高温导热油可加热空气，通入盐水或低温水可以冷却空气，因此它可以广泛用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、医、冶金涂装等各行业中的热风采暖、空调、冷却、冷凝、除湿、烘干等工程。目前我厂散热器的主要品种有：SRZ散热器、SRL蒸汽散热器、SRQ翅片管散热器、SLZ翅片式散热器、ZGL翅片管散热器、GLⅡ型工业散热器。工业蒸汽散热器广泛应用于工业蒸汽采暖、工业蒸汽烘干等领域。