

单向单道行人风门, 单向单道行人风门适用条件

产品名称	单向单道行人风门, 单向单道行人风门适用条件
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	3366.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

单向单道行人风门, 单向单道行人风门适用条件

单向单道行人风门是煤矿巷道内较为常用的单扇行人风门，材质分为：竹胶板，高分子，铸铁，不锈钢，松木等。

材质：高分子，不锈钢，竹胶板，钢板，木质 材质：高分子，不锈钢，竹胶板，钢板，木质。

配套装置：风门电控装置 配套装置：机械闭锁

运输方式：物流 运输方式：物流

井下条件：有电有气源 井下条件：无腐蚀均可适用

单向单道行人风门, 单向单道行人风门适用条件

单向单道行人风门，单扇行人向风门在井下想实现自动化的工作，就需要配套一套电控装置，智能化的东西肯定会出现一系列的问题，虽然我们的技术已经很成熟了，但是由于操作的方法与环境影响，常会出现一些小故障，我做一下分析，你可根据自己进行对照解决。

单向单道行人风门基础特点：

- 1、门扇为钢制结构，强度大。
- 2、密封严密、漏风量小。

- 3、关闭平稳、安全可靠。
- 4、人车过后能自动关闭。
- 5、结构简单，易维护。

单向单道行人风门两端巷道壁安装红外线传感器，在门前形成检测线，当行人和车辆由巷道的任何方向进去时，传感器自动检测并为控制设备提供信号。当A门有人经过时传感器发出信号，A门打开。声光提示装置得到触发信号，发出（风门已打开请安全通过）并伴有绿灯闪烁。此时B门语音提示发出（前方风门已打开，请稍等）并伴有红灯闪烁。两道门具有互锁功能，矿用电动无压风门，防止两道门同时打开影响井下通风安全。