

煤矿行人小门,正反向行人风门智能控制

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 煤矿行人小门,正反向行人风门智能控制 |
| 公司名称 | 山东荣启智能科技有限公司 |
| 价格 | 699.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:和利隆 型号:SWM 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区 |
| 联系电话 | 15908099296 15908099296 |

产品详情

煤矿行人小门,正反向行人风门智能控制

行人风门是在行人巷安装的小门，通常一套门由四道小门组成，这四道小门以正反正反的行式存在着，有的煤矿为了省事，会为这些小门配套闭锁装置以便实现更加智能化，由于井下掘进会越来越深，往往一条巷道就一两千米，如果从起点到采煤点，工人光步行就得几十分钟甚至几个小时，这样严重影响了工作效率，也造成了人力浪费，行人巷是专门针对这一问题开发的巷道，它通常挖的比较小，仅供一人穿行，而且它与其它巷道贯道着挖的，这样能有效的节省走路的时间，但是由于贯通的巷道一多会产生风流短路的现象，行人风门这时间就派上用场了，它为每条行人巷都配上风门，这样可以有效的疏通风流，隔断风。

近年来，“智慧矿山”一词在矿山领域中随处可见。大力发展矿业数字化和智能化，实现“机械化换人、自动化减人”，已经成为大多矿山企业“转危为安”、转型升级的有效措施。嘉宏科技公司顺应矿井信息化、自动化水平的发展，智能通风系统大势所趋，基于矿用自动风门研发了智能通风管理系统，为矿井智慧化矿上建设奠定了基础。

- 1、尺寸的选择：要看清客户需要的是净门尺寸，还是巷道的尺寸，这几种尺寸是不同的。
- 2、控制方式的选择：有的煤矿喜欢一切都在掌控中，喜欢高效率的工作就会选择带自动控制装置，但自动控制装置也是分为气动全自动装置与液压全自动装置，这两种装置的使用方式不同价格也不一样。当然也有的煤矿喜欢手动开启，则问清是否需要配套机械闭锁。
 - 1、远程控制：通过管理平台实现对井下自动风门、自动调节风窗的远程开闭、参数设置与修改等；
 - 2、数据存储：自动风门、自动调节风窗的运行历史数据、故障次数，随时调阅查询；

3、报表打印：自动风门、自动调节风窗运行历史数据可生成报表或曲线图打印存档

煤矿行人小门的安装：

行人风门首先在轨道两侧适当位置凿坑，再找平；然后在巷道内放置两个横木将门框放上，用螺栓将门框呢固定在一起；再然后立起门框，调整一下左右距离，调平，两个门框在一个垂直面内；行人风门砌墙，在合适位置将导向轮固定在墙内，再用过木将门梁夹住；门墙凝固后，将门扇、平衡结构、导向轮、拉手、吊桶等这些配件装上，然后关门测试，直到关严为止，再用扳手锁紧螺母；