

IP67防水试验机如何选？广东科翔专注试验机设备

产品名称	IP67防水试验机如何选？ 广东科翔专注试验机设备
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

防水试验设备几点保养方法：

广东科翔智能检测技术有限公司

- 1.放置环境：防水试验箱的外箱，摆放的地方不能有阳光直射，禁止周围有高磁场、腐蚀性等危险物品，每月定期清洁一次外箱表面。
- 2.防水试验箱的针头，每次测试前，要检查一遍所有的针头，将变形和堵塞的针头及时更换。
- 3.防水试验箱的内箱，每次测试完成后，及时清理内箱中的水迹和杂质，避免用尖锐物品划伤内箱内壁。
- 4.防水试验箱的过滤器，每周检查一次过滤器，发现过滤器中的滤芯被黑，请及时更换。
- 5.防水试验箱的的电路板与水路，每月打开封板，使用空气喷枪将电路板与水路上的灰尘进行清理。
- 6.防水试验箱摆管与电机，在摆管与电机的连接处，定期点入润滑油，减少磨损。
- 7.防水试验箱试验用水要使用纯净水，避免针头堵塞，影响试验。

企业视频展播，请点击播放

IPX5/IPX6/IPX7/IPX8防水试验怎么做？

广东科翔智能检测技术有限公司

IPX 5

方法名称：喷水试验

试验设备：喷嘴的喷水口内径为 6.3mm

试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m，水流量为 12.5 L/min (750 L/h)

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min

IPX 6

方法名称：强烈喷水试验；

试验设备：喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm

试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m，水流量为 100 L/min (6000 L/h)

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min

IPX 7

方法名称：短时浸水试验

试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为 0.15m 试验时间: 30 min

IPX 8

方法名称: 持续潜水试验；

试验设备，试验条件和试验时间: 由供需（买卖）双方商定，其严酷程度应比 IPX 7 高。

注意：另外，许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。

备有近20年的时间，可以说我们有产品和服务经验是较很多同行是较多丰富的。作为GBT-4208-2017外壳防护标准起草单位，我们在项目和解决方案有能力方面还是比较强的，有需要试验设备的朋友，请与我们联系！设备由加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、喷嘴、转台等组成，试验时先将水箱贮水加热至规定的温度，将样品安装在转台上，调节好喷嘴的位置，关好设备防护门，启动设备进行试验，试验过程中四个喷嘴按顺序轮流喷射30S，试验用水直接外排不循环。

防水试验设备哪家好？

广东科翔智能检测技术有限公司

接续：

IPx 4

方法名称:溅水试验

试验方法:

a.摆管式溅水试验

试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同;

试验条件:除后述条件外，与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90° 弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°，共约 360°。每次摆动 (2 × 360°) 约 12s

试验时间:与上述 IPX 3 之 a 款均相同 (即10 min)。

b.喷头式溅水试验

试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;

试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板，其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;

试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同，IP防水试验设备哪里有？，即按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min

IPx 5

方法名称:喷水试验

试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6.3mm

试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m , 水流量为12.5 L/min (750 L/h)

试验时间:按被检样品外壳表面积计算 , 每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min

IPx 6

方法名称:强烈喷水试验;

试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm

试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m , 水流量为100 L/min (6000 L/h)

试验时间:按被检样品外壳表面积计算 , 每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min

IPx 7

方法名称:短时浸水试验

试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后 , 样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为 0.15m

试验时间: 30 min

IPx 8

方法名称:持续潜水试验;

试验设备 , 试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定 , 其严酷程度应比 IPX 7 高。它是把被试验产品放在一个封闭的压力罐中 , 浸在水中并加压到0.1~1.0MP , 并持续到相关的规定时间 , 以看产品的防水能力。

IP67防水试验机如何选? -广东科翔专注试验机设备由广东科翔智能检测技术有限公司提供。IP67防水试验机如何选? -广东科翔专注试验机设备是广东科翔智能检测技术有限公司 (www.kxtgd.com) 今年全新升级推出的 , 以上图片仅供参考 , 请您拨打本页面或图片上的联系电话 , 索取联系人 : 柯先生。8、IPX7浸水自动控制托架 : u结构原于理 : 步进电机通过链条驱动一个不锈钢托盘沿成型铝导轨上下移动 , 以贮水箱液面为零位 , 通过步进电机控制下降距离实现对浸水深度的控制。