

人行道砖批发 云南人行道砖 昕科人行道砖价格

产品名称	人行道砖批发 云南人行道砖 昕科人行道砖价格
公司名称	安宁昕科经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁
联系电话	13518710108

产品详情

砖铺路面是以水泥和集料为主要原材料，花岗岩人行道砖报价，经加压、振动加压或其他成型工艺制成的，人行道砖销售，用于铺设人行道、车行道、广场、仓库等的混凝土路面及地铁工程的块、板等（以下统称路面砖）。其表面可以有面层（料）的或无面层（料）的，人行道砖批发，本色的或彩色的。普通型路面砖代号为N，联锁型路面砖代号为S。

我公司是一家主要从事透水砖、植草砖、人行道砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

盲道按材料分类：

预制混凝土盲道砖；橡胶塑料类盲道板；其他材料（不锈钢、聚氯乙烯等）盲道型材。盲道设计要求：城市中心区道路、广场、步行街、商业街、桥梁、隧道、立体交叉及注意建筑物地段的人行地道应设置盲道，人行天桥、人行地道、人行横道及主要公交车站应设提示盲道。

- 1：盲道铺设的位置和走向，应方便视力残疾者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。
- 2：盲道铺设应连续，应避开树木、电线杆、拉线、树穴、窞井盖等障碍物，其他设施不得占用盲道；
- 3：行进盲道宜设在距人行道外侧围墙、花台、绿地带250～600mm处；
- 4：行进盲道可设在距人行道内侧树穴250～600mm处；道上如无树穴，行进盲道距立缘石不应小于500mm；
- 5：行进盲道在转弯处应设提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度；
- 6：沿人行道和分隔带的公交车站应设提示盲道，其宽度应为300～600mm，距路缘石边宜为250～500mm

；

我公司是一家主要从事透水砖、植草砖、人行道砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

2)成型：主要有浇筑振动式和机压式两种成型方式。机压式的成型方式，适用于原色和彩色水泥面料的混凝土路面砖，根据产品不同的规格型号采用不同的成型模具；根据产品强度与厚度要求的不同，采用不同的成型压力，成型时路面砖的挤压应力应不小于8 MPa；混合料的坍落度控制在4~6cm的范围内，含水量小于一个标准含水量。浇筑振动式的成型方式，适用于有特殊面料处理的混凝土路面砖。以光亮面和水磨石面的砖为例，成型时主要分为面料处理和结构层处理两部分。将调配拌和好的面料放在模具里，调匀后静止2~3min，云南人行道砖，倒入结构层混合料压贴在振动机（选择低频率振动机）上3~6s（振实后模具内的混合料分布应均匀，底面平整），3d后脱模，水磨石面的路面砖脱模后还需进行打磨。

3)养护：在终凝后进行喷雾养护，养护期不少于7d。

我公司是一家主要从事透水砖、植草砖、人行道砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

人行道砖批发-云南人行道砖-昕科人行道砖价格由安宁昕科经贸有限公司提供。安宁昕科经贸有限公司（www.xktszc.com）有实力，信誉好，在云南 昆明 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昕科透水砖和您携手步入辉煌，共创美好未来！