

## CCS标准绝缘监测设备诚信企业推荐

产品名称	CCS标准绝缘监测设备诚信企业推荐
公司名称	北京共元科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北三环西路25号27号楼二层2057室
联系电话	13522474164

## 产品详情

### 特点

- 1)能监测两段直流母线电压、正负母线对地电压，并显示。
- 2)能监测两段直流母线对地绝缘电阻，并显示正负母线对地绝缘电阻值。
- 3)具有通讯(RS485)功能，4个RS485接口;可以通过通讯读取电压值、电阻值、SOE事件记录、修改时间及对时。
- 4)每个RS485接口均有通讯状态指示灯(一红一绿，指示收发状态)。
- 5)开关状态量采集功能，能采集3路开关状态量。
- 6)干接点开出功能，5路继电器输出能指示故障、靠告警

### 绝缘监测仪可以保证:

- 1、以前要求工程师定时检测，改为自动检测，管理更科学;
- 2、在高温、高架位置人不易靠近的电机能轻松测试;
- 3、自动测试、异常报警，避免停车和事故发生。

公司本着诚信、共赢的合作态度，严谨、精细的工作作风，创新、开拓的思维方式，灵活、多元的经营

理念，以高尖的技术研发作为公司核心价值，以高品质的生产管控作为公司长久发展之道，以全方面的销售服务作为公司立足之本，为客户提供切实帮助，为行业做出更大贡献。

## 电机绝缘检查标准有什么样的？

电动机的绝缘等级分为：电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级，分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。

绝缘的温度等级    1级 E级 B级 F级 H级

允许温度 ( ) 105 120 130 155 180

绕组温升限值 (K) 60 75 80 100 125

性能参考温度 ( ) 80 95 100 120 145

检查方法如下：

1、将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。

2、把兆欧放平，先不接线，摇动兆欧表，表针应指向“∞”处，再将表上有“L”(线路)和“E”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接，慢慢摇动手柄，CCS标准绝缘监测设备，表针应指向“0”处。

3、测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上，平放摇表，以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后，读取表针稳定的指示值。

4、用同样方法，依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注重，表上标有“E”。

检查标准是：

1、从环境因素来说大气压力、周围气体的化学成分及潮湿等对电机绝缘性能的影响；

2、热因素，电机运行时最热点温度的影响；

3、从机械因素方面来说，原动机、机械负载、运输、频繁启动或电动力等因素引起的冲击振动影响；

4、从电压因素来说，工作电压、操作过电压或大气过电压引起的电应力的对电机绝缘性能的影响。

CCS标准绝缘监测设备诚信企业推荐由北京共元科技有限公司提供。北京共元科技有限公司(www.bjgongyuan.com)在电工仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，共元科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋经理。

