

德国巴斯夫抗氧剂-巴斯夫抗氧剂

产品名称	德国巴斯夫抗氧剂-巴斯夫抗氧剂
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:中国官网
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

德国巴斯夫抗氧剂1010-巴斯夫抗氧剂1010

证书齐全，正规渠道，价格合理，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等，

了解更多,型号,价格,物性,欢迎致电:宁波塑峰华(王经理)

因塑料行情每天都会有变动，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别，仅供参考！请谅解。

用途介绍：

巴斯夫抗氧剂1010是一种高分子量抗氧剂，是目前抗氧剂的优良品种之一。对聚乙烯、聚丙烯有抗氧化性能，可有效地延长制品的使用期限。本品挥发性小，耐抽出性好、热稳定性高、持效性长，不着色、不污染。

巴斯夫汽巴Irganox1010应用的范围包括聚烯烃，如聚乙烯，聚丙烯，聚丁烯和烯烃共聚物如EVA。也推荐用于其他类型的高聚物，如聚醛树脂，聚酰胺，聚氨酯，聚酯，PVC或共聚物，ABS，弹性体（包括丁基橡胶，SBS，SEBS，EPM，EPDM以及其它种类的合成橡胶），黏合剂（天然和合成粘结剂）及其他有机材料，也有优良的抗热氧性能。与辅助抗氧剂168、DLTP等同用具有良好的协同作用。一般用量为0.1%~0.5%。

巴斯夫/汽巴Irganox1010抗氧剂添加500ppm - 1000ppm，即可以很好的为聚合物提供长效热稳定保护。用量需要根据基材种类和使用的要求进行选择。一般在聚烯烃中，巴斯夫/汽巴Irganox1010抗氧剂的用量为0.05%-0.4%，具体浓度取决于树脂种类，加工条件和长效热稳定要求。汽巴Irganox1010在热熔胶中用量为0.2%-1%，合成粘合剂中用量为0.1%-0.5%。

操作注意事项：

密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所

严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。