

海志GEL蓄电池HZY2-800 2V800AH统一报价

产品名称	海志GEL蓄电池HZY2-800 2V800AH统一报价
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:海志GEL蓄电池 型号:HZY2-800 规格:2V800AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

海志GEL蓄电池HZY2-800 2V800AH统一报价

AGM电池对比胶体电池：每一种电池都有其自身的优劣之处，因而选择适合自己使用的电池更显的重要。AGM电池的优越性主要表现在：· 较胶体电池成本低。· 是用于启动和固定使用的理想电池。· 在短时间，大电流放电时有更优越的放电性能。· 同等外形尺寸的AGM和胶体电池相比，AGM电池更适于大电流放电。

全部应用范围

1. 使用寿命长

高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年!(25)的长寿命电池,蓄电池可达到6年以上的使用寿命!

2 自放电低

采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小.

3 维护简单

特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单.

4 安全性高

电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.

5 洁净环保

电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理.

独特配方：深放电恢复性能好。放电特性DISCHARGE FEATURES放电时，放电电流不应大于 $3C$ （A），电池放电的终止电压参照电池放电曲线图，请不要使终止电压低于表值，以免影响电池寿命。充电特性CHARGE FEATURES电池浮充使用，充电电压控制在 $13.6V\sim 13.8V$ ，大电流不得大于 $0.25C$ （A）。电池充电时，过高或过低的充电电压会造成电池长期处于过充或不饱和充电状态，影响电池寿命。

自放电特性SELF DISCHARGE FEATURE电池自放电功率与环境温度有关，在 20 摄氏度环境温度下，电池自放电率为每月大给减少 3% 的常量。

安装使用与维护

电池在运输途中或保存过程中由于自放电损失一定容量，请使用前进行补充电，建议每月 $3\sim 6$ 个月补充电一次。

安全排气阀：压力将由电池内部产生，但安全阀具有良好的排气功能，在压力达到一定值时安全阀会自动开启排气，并在压力释放后自动重新关闭。安全阀开启的大压力为 $2\text{Psi}(14\text{KPA})$ ，封闭值为 $1.2\text{Psi}(8.4\text{KPA})$ 。

对于目前的大多数UPS来说，当蓄电池每次放电完后，可利用UPS内部的电池充电回路对蓄电池进行浮充。为保证蓄电池被重新置于饱和充电状态，一般需要充电时间为 $10\sim 12$ 小时。充电时间不够会使蓄电池处于充电不充分状态。这时蓄电池的实际可供使用的容量远远低于蓄电池的标称容量。对于有的UPS而言，当市电电压低于 $200V$ 时，就不可能利用UPS内部的充电回路对蓄电池进行饱和充电了。

视频会议系统是一个对实时敏感度要求高、感观性强，也是受关注的系统。保证视频会议效果的稳定就显得至关重要了。视频会议系统对网络的要求非常严格，一旦网络中出现丢包，或者网络的延时增大，视频会议就会出现抖动或者黑屏，声音会出现颤音等现象。这些现象的产生会严重影响视频会议的效果。UPS的主要功能UPS能消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”，改善电源质量，为计算机系统提供高质量的电源。有了UPS系统将能够解决视频会议及会议室系统所遇到的诸多问题，为了能够保证视频会议的效果，建议每个会场都要将视频会议及相关的会议室集成系统连接到UPS系统上供电。