

嘉兴防火卷帘厂全国发货“本信息长期有效”

产品名称	嘉兴防火卷帘厂全国发货“本信息长期有效”
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

产品详情

一般

大中型房屋建筑中的防火卷帘防火卷帘厂具备自动中央制系统。产生火灾后，防火卷帘厂，能够自动实行一系列实际操作，而且防火卷帘门将自动减少火灾。下列是防火卷帘门自动控制系统的工作中全过程。产生火灾时，安装在房顶上的烟雾传感器会先接受浓烟数据信号并向中央控制系统传出报警。火灾中央控制系统根据鉴别，随后联接火灾报警器。防火卷帘门开关电源的地区，便于防火安全地区中的防火卷帘以一定速率减少到路面。当卷帘窗帘降低到间距路面约1.5米的部位时，挪动终止，以便捷消防疏散和消防疏散到场人员。在全部有关人员撤出后，防火卷帘门将再次降低直到关掉。防火卷帘门的通风速率和正中间等待时间能够依据大型商场人员的总数开展调节。不但在这种购物广场中，在一些地区还安装了防火卷帘门。在一些楼梯口，过道等中，有这种防火安全对策。由于终究非常少产生火灾，因此一些消防设备很好，因而务必有技术专业人员进行维护保养。

无机布防火卷帘的安装全过程1、无机布防火卷帘的安装次序：先安装卷帘窗帘的传动装置，随后先后安装导轨，吊帘，防护罩和家用电器，并依照自身调节和火灾事故的次序开展工程施工和安装；2、由于无机布防火卷帘门是置入实芯墙，水泥柱子或钢梁安装的，因此必须在红砖墙的构造上焊接垫块，随后用螺钉固定不动上下支撑点的秘药，另外安装秘药；3、安装传动装置，校正孔距，先安装支撑架板，随后安装电动卷帘门，须确保卷帘窗帘轴的水准；4、窗帘的安装：窗帘安装时，务必维护窗帘布表面不刮伤，正下方窗帘布的安装必须垫物品；5、无机布防火卷帘针对导轨的安装，2个或好几个导轨应在特定部位焊接到墙面的置入一部分并焊接成一个总体。导轨应在竖直水准表面，两边长短匀称；6、机盖须坚固焊接，机盖总体表面简约，整平；安装无机布防火卷帘后，必须手动式试一下，看一下实际操作是不是畅顺。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火门、挡烟垂壁、防火卷帘是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

钢质防火卷帘的产品质量标准规定：1、帘的表面装饰设计应符合设计规定。2、帘的表面应清洁，

无刮痕、磕伤。3、容许误差：帘门边框的正侧边平整度：3mm。4、钢质防火卷帘的品质和各类性能应符合设计规定。5、钢质防火卷帘的种类、规格型号、规格、安装部位及防腐蚀解决应符合设计规定。6、安装务必坚固，埋件的总数、部位、铺设方法、与框的接口方式务必符合设计规定。

嘉兴防火卷帘厂全国发货“本信息长期有效”由杭州新欣门业有限公司提供。杭州新欣门业有限公司（www.welldoors.com）是浙江杭州，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杭州新欣门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创杭州新欣门业更加美好的未来。