SHIMASTU蓄电池NP120-12 12V120AH船舶专用

产品名称	SHIMASTU蓄电池NP120-12 12V120AH船舶专用
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHIMASTU蓄电池 型号:NP120-12 参数:12V120AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

SHIMASTU蓄电池NP120-12 12V120AH船舶专用

Shimastu蓄电池广泛应用于: (1) UPS不间断电源，应急照明、防火防盗报警系统、警告标志 (2) 电信系统、直流开关柜 (3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明 (4) 太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统 (5) 汽车、电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车 (6) 石油、海洋、气象领域 (7) 控制系统、船舶设备、医疗设备等

Shimastu蓄电池
使用寿命解析很多用户在使用乐珀尔蓄电池的过程中，仅仅顾着如何使用，却忽略了电池的保养，殊不知，奔放蓄电池的使用寿命受多种因素影响，下面我们共同了解一下。

奔放蓄电池
的设计寿命是在7年左右的，正常使用的话是跟自己是否有保养维护有关的，主要有维护方法、工作环境温度、工作环境温对乐珀尔蓄电池影响较大，因为环境温度过高，会使电池产生气体，环境温度过低，会使电池充电不足。都会影响蓄电池的寿命。蓄电池的使用环境温度在 25 °C之间。使用环境和合理有效的维护是保护蓄电池寿命的有效保证。通常都能达到5年左右了，奔放蓄电池价位、质量各方面都不错，备受许多用户的关注。

因此，要科学使用奔放蓄电池
，加强对奔放蓄电池的使用维护和保养，养好良好习惯，加强问题排查，早发现、早避免、早维护。

维护

检查连接的拧紧。每个月都建议总电压。在电池端子上进行测量。每年一次，建议电压电池中的每个电池都应该被读取。这些之间的正负2%的差值单个电压和平均电压可以是观察。这是由于气体重组造成的。过程。

容量检查（负荷独立运行）一年可进行一次或两次。安全：当对电池进行任何工作时，应遵循适用的安全标准。注意：建议保存电池日志，记录应保持在总电压范围内。测量，任何电源故障，主要电池放电（电流和时间）等。影响Shimastu细胞寿命的主要因素：深放电浮子电压调节不良自行车或微型自行车充电电流质量差（平滑）

高的环境温度。

Shimastu蓄电池使用注意事项1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。2.不要使电池短路，电池短路时，会导致机器损坏、电池发热、发生危险。3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池爆炸。4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的安全结构受破坏。5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池爆炸。6.不要使电池过充电，并防止过大的电流放电。7.不要破坏电池密封结构，电池密封结构受到破坏后，会引起电池漏液、火灾甚至爆炸。8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电，以免引起电池爆炸。

有人认为高频化是UPS绿色革命不容置疑的发展方向,实际上UPS的高频化只不过是为了减少输入电流谐波而采用的一种方法而已。高频化不但不能减少开关损耗,而且随着开关频率的提高反而会增加开关损耗,因此高频化不能算是UPS绿色革命的主要方法。把高频化说成是UPS唯一的发展方向,实质上就是想仿照1973年莫托罗拉对直流电源发动的20kHz革命一样,对UPS也发动一场20kHz革命。但两者的情况并不完全相同,UPS要求输出的是正弦交流电压,其容量比直流开关电源大很多倍。因此用于开关电源的技术在UPS中是不完全适用的,而且还出现了一些新的不能在近期内解决的难题:如大功率隔离变压器的研制,L、C准谐振软开关的应用等。所以要对U P S进行20kHz革命的难度和代价都是很大的,是否有这个必要尚需研究,主要是还存在一些技术问题需要解决。高频化UPS的典型电路形式如图1所示,主要是引入了Boost高频开关整流器和去掉了输出变压器,其特点是: