

## (德国巴斯夫PBT-巴斯夫PBT)

产品名称	(德国巴斯夫PBT-巴斯夫PBT)
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	23.52/KG
规格参数	品牌:中国官网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

德国巴斯夫代理商，巴斯夫PBT全系列，巴斯夫PBT授权代理商

经营品种涵括PA(尼龙)，PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)，POM(聚甲醛)，PMMA

(聚甲基丙烯酸甲酯)，PC(聚碳酸酯)，PPS(聚苯硫醚)，以及LCP(液晶聚合物)等全系列工程塑料。

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

增强巴斯夫PBT产品系列：

Ultradur PBT B4406特性:PBT注射成型,阻燃级。

Ultradur PBT B4406G2特性:PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G3特性:PBT-GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G4特性:PBT-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G6特性:PBT-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4500特性:PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级。

Ultradur PBT B4520特性:PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等。

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）