

广州热泵水性漆烘干机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广州热泵水性漆烘干机 |
| 公司名称 | 广州赛百诺烘干设备有限公司 |
| 价格 | 36800.00/台 |
| 规格参数 | 赛百诺:1 06:1 广州:1 |
| 公司地址 | 花都区新雅街东湖村东湖路1号 |
| 联系电话 | 13532548286 13532548286 |

产品详情

水性漆在干燥过程中水分蒸发较慢，干燥时间较长，易产生发白、流挂等现象，且使涂装生产效率大大降低等突出问题。水性漆的产品要得到良好的品质，需要同时满足以下条件：（1）水性漆干燥室的照度应控制在750 ~ 1500 lx；（2）水性漆干燥室的环境温度控制在22 ~ 26

为宜；（3）水性漆干燥室的相对空气湿度在55% ~ 75%RH。（65%RH更适宜）使用空气能热泵烘干机作为水性漆干燥室的热源，能够更好的满足以上的干燥条件需求。空气能热泵烘干机的控制智能化、自动化，能够准确的控制干燥室的温度和湿度。空气能热泵烘干机系统是一种节能环保和质量稳定的水性漆烘干系统解决方案。空气能热泵水性漆烘干房适用于各种水性漆、热固油墨，水浆印花后的烘干处理等。

赛百诺热泵烘干机：赛百诺空气能热泵烘干机75度可调式现阶段制造行业内空气能热泵烘干机广泛75度烘干房温度能够调整，由维升产品研发的空气能热泵烘干机自然环境融入温度-15度到四十五度，烘干房烘干温度达到75度范畴能够调整，超前的销售市场绝大多数热泵厂家一步，给用户产生切切实实的烘干实际效果，奋力空气能热泵机组制造行业前沿，服务项目于众多烘干用户；烘干销售市场全国性遍布比较匀称，例如农副食品，关键集中化在一些省份，让我们产生挺大的自豪感和节省广告费用，如：地瓜，关键集中化在北方地区，河南省、河北省、湖北省、山东省等地域，具备较强的集中化效用，有利于以点概面，一个搞好了别的顾客扑面而来，给众多用户产生当场的试验感，好的机器设备大伙儿认同拥护，空气能热泵烘干机具备环保节能、安全性、环境保护、运作花费低、自动化技术等特性，获得很多的用户的青睐。

赛百诺热泵烘干机工作原理：赛百诺烘干机实质上是一种热量提升装置，高温热泵烘干机利用逆卡诺原理，从周围环境中吸取热量，并把它传递给被辣椒，其工作原理与制冷机相同，所不同的只是工作温度不一样。热泵烘干技术具有能源消耗少，环境污染小、烘干品质高、适用范围广等优点，其优异的节能效果已被国内外的各种试验研究所证明。高温热泵烘干机采用连续式干燥，闭式除湿及热泵干燥方式，节能减排，相比传统带式热风干燥机节能40%以上，比微波带式干燥机节能60%以上。具有可控制的温湿度调节功能，控制精度高，能满足高端市场的需要，有效提高产品的成品率，降低产品的次品率，烘

干的质量好，产生量，附加值高。

空气能热泵烘干机主要能源为环境温度和少部分电能提供，全套设备配置电路保护系统，烘干过程无明火、烟气、废渣的产生，是一种低能耗高效率的烘干设备。与自然干燥原理相似，烘干过程与外界隔绝，无蚊虫的叮咬及肉质污染，烘干的产品品质好、品相佳、干品物料等级高。设备带有超温自动报警，故障报警等智能保护措施，并带有定时启动和定时关机功能，完全达到无人看管的烘干状态。自动化强，智能化管理，省时省力。

在自然条件下，温度和湿度及风速是变化的，干燥速度及成膜质量不稳定。假如在高温高湿或湿度比较大的状况下，涂层容易发白，干燥速度较慢。因此配水性漆烘干机的水性漆烘干房成为家具企业的标准配置。水性漆热泵烘干除湿机是采用热泵制热，通过强制对流原理，以温度为38 ~ 55 的热空气为载热体，将热能传送给工件外表的涂层，涂层吸收能量后固化成膜的加热干燥办法，能够明显加快涂层干燥速度，并具有顺应性强的特性，是现今应用较为广泛和普遍的一种烘干或干燥方式，是节能环保和质量稳定的水性漆烘干解决方案。