

惠州工业仓库不锈钢自动快速卷帘门

产品名称	惠州工业仓库不锈钢自动快速卷帘门
公司名称	惠州市锋发门控科技有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	红色:9平方米及以下 黄色:9平方米及以下 绿色:9平方米及以下
公司地址	惠州市水口镇育才北二路
联系电话	0752-8497355 13802871587

产品详情

惠州市锋发门控科技有限公司,是集研发、生产、销售、安装、售后服务为一体的综合性快速卷帘门,自动门制造商和服务商,生产销售各种自动门系列:自动平移门、快速卷帘门、硬质快速卷帘门、拉链快速门、冷库保温快速门、防火卷帘门、医用气密门、工业提升门

、透明提升门、电动卷帘门、电动伸缩门、道闸门、自动门配件等产品及安装维修保养服务。我司秉承"创新、品质、诚信、实惠"的经营理念,在竞争激烈的市场,我们始终认为大众的需求,产品的质量,诚信的服务是企业生存的前提条件。公司将以创新的发展思想,

优越的产品质量以及诚信的服务态度为前提,为国内外广大用户提供"安全可靠、性能优越"的高品质产品,并以完善的售后服务体系,服务于大众用户。我司拥有雄厚的技术力量,产品质量可靠,售后服务到位。产品以其物美价廉、工艺精致、设计独特、坚固耐用、安装

维护方便、款式新颖等特点,深受广大消费者的推崇和喜爱。我们将以"客户至上、服务周全"为追求目标,坚持"求实向上、奉献社会、团结一致、勇于创新"的企业精神。坚持以"积极进取、勇于拼搏、精诚合作、共铸辉煌"的经营理念,一如既往与各界朋友竭诚合作,共

创美好明天。

快速卷帘门产品技术说明:

1.门体结构——采用高强度抗氧化工业铝合金门框,厚度4.0mm.冷扎钢板静电喷涂门框120×130mm,门头罩及电机罩采用厚度镀锌钢板,表面经高温粉末喷涂处理,颜色与门框基本一致。

2.驱动装置——使用惠州锋发快速门专用高速马达,电源220V,功率0.75-1.5kw/1500S/转,承载大负荷S4型。

- 3.电控系统——采用惠州锋发快速门专用高性能控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性、定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。
- 4.开闭速度——每秒0.6-1.5m的开启速度（可调）.高频开启（1000-1500次/天）
- 5.安全装置——门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。（韩国品牌奥托尼克斯）
- 6.抗风效果——帘布衔接部位装有铝合金防风肋条，增加抗风效果。
- 7.密封——门帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷，可以起到防尘、防虫、密封等作用。
- 8.控制方式——采用双侧手动按钮控制。使用快捷方便。
- 9.限位开关——采用东方万盛专用行程定位器，定位准确，一次到位。
- 10.停电应急配置——机器配有紧急开门装置即手动摇杆，在偶遇停电或发生意外情况时可把门轻松摇开。
- 11.故障恢复功能——惠州锋发快速门有限公司生产的每一台机器均有自带故障恢复功能，关闭电源15秒通电后系统自动恢复。

快速卷帘门在使用时的细节有以下几方面：

- 1、快速卷帘门在操纵使用过程中,操纵职员不得擅自离开操纵地点。
- 2、使用过程中一旦发现异常情况应立刻采取紧急措施。
- 3、按期保养轨制，并做好保养记实工作。
- 4、长期不启闭的卷帘半年必需保养一次。

快速卷帘门现在在各大商场、厂房等行业需求越来越大，它的实用性、方便性使其受到市场的热捧。那么，快速卷帘门的控制方法有以下几方面：

- 1.遥控器开启式快速卷帘门；
- 2.雷达开启式快速卷帘门；
- 3.手动按钮式快速卷帘门；
- 4.手动拉绳式快速卷帘门；
- 5.光电感应开启式快速卷帘门；
- 6.地磁环开启式快速卷帘门；
- 7.联动互锁式快速卷帘门。

自动快速卷帘门详细介绍：

- 1、开启速度：每秒0.6-1.5米的开启速度（装有变频器速度可调），实现全天候高频开启1500次以上无故障。
- 2、安全光线：门底离地约三十厘米安装有红外安全光线，在门下行关闭时，当有人或车经过安全光线时，门体会自动停止下行，并自动上行以起到安全作用。
- 3、门底安全气囊：门体在关闭过程中，如遇人或车辆不能及时躲避时，门底安全气囊会因人或车辆传导给气囊的压力作用使气囊电路工作，门体会自动上提以起到安全作用。
- 4、低压安全电源：控制系统使用低压安全电源，接地端子连接提供专用地线。
- 5、密封性能：门帘底端装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面严密结合，门框两侧配备
- 6、滑道密封毛条：使密封性更严密。
- 7、门体（门帘布）：法国进口高密度工业基布（表面PVC光洁度处理，有耐酸、耐碱、耐油、防水等化学稳定性洁净环境1000级及10万级）颜色多选。
- 8、透视窗：可根据用户要求开出各种样式透视窗。
- 9、驱动电机：德国原装进口高性能制动电机.220V~380V，50Hz，IP55
功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大负荷安全运转。
- 10、控制系统：由智能化控制系统电脑编制程序组成，并与各种常用性保护装置兼容。
- 11、开启控制方式：
 - A：手动按钮式
 - B：手动拉绳式
 - C：遥控器开启
 - D：雷达开启
 - E：地磁环开启
 - F：光电感应开启