

# 节能水性漆烘干机 水性漆烘干设备 水性漆干燥设备厂家供应

产品名称	节能水性漆烘干机 水性漆烘干设备 水性漆干燥设备厂家供应
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	赛百诺:1 06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

## 产品详情

水性漆热泵除湿烘干房须合理布置风管避免漆面起波纹。因而，需要根据水性漆热泵除湿烘干房的面积及高度对风管进行合理的布置，使整个烘干房温度均匀，气流分布平衡。水性漆热泵除湿烘干房不管是进风还是回风，都要合理平衡的设置风管及出风口，这关系到烘干房内家具的底漆和面漆的烘干质量。

为了达到更好的干燥效果，对于水性漆热泵除湿烘干机的安装也有一定的要求。在安装水性漆热泵除湿烘干机主机的时候，安装位置一定要按图纸要求位置放到位，安装前先进行主机和墙板的定位，确保出风口于回风口不被遮挡，且主机与库板之间预留缝均匀，以便后面打胶密封，主机一般放置在板房窄的一侧，通常需要装一个坐垫、底下约10公分的钢槽，并安上橡皮垫减震。水性漆热泵除湿烘干机风道的位置根据出风口的位置和循环风类型而定，大小比回风口大一点即可，保证接上封口后没有太大缝隙，管道要稍微加弯角，总长度约为1700 mm。通常情况下，管道需要做好保温措施，用保温棉进行包裹。水性漆热泵除湿烘干机的排水管一般采用pvc20的管道进行连接。

赛百诺热泵烘干机：赛百诺空气能热泵烘干机75度可调式现阶段制造行业内空气能热泵烘干机广泛75度烘干房温度能够调整，由维升产品研发的空气能热泵烘干机自然环境融入温度-15度到四十五度，烘干房烘干温度达到75度范畴能够调整，超前的销售市场绝大多数热泵厂家一步，给用户产生切切实实的烘干实际效果，奋力空气能热泵机组制造行业前沿，服务项目于众多烘干用户；烘干销售市场全国性遍布比较匀称，例如农副食品，关键集中化在一些省份，让我们产生挺大的自豪感和节省广告费用，如：地瓜，关键集中化在北方地区，河南省、河北省、湖北省、山东省等地域，具备较强的集中化效用，有利于以点概面，一个搞好了别的顾客扑面而来，给众多用户产生当场的试验感，好的机器设备大伙儿认同拥护，空气能热泵烘干机具备节能环保、安全性、环境保护、运作花费低、自动化技术等特性，获得很多的用户的青睐。

赛百诺热泵烘干机工作原理：赛百诺烘干机实质上是一种热量提升装置，高温热泵烘干机组利用逆卡诺原理，从周围环境中吸取热量，并把它传递给被辣椒，其工作原理与制冷机相同，所不同的只是工作温度不一样。热泵烘干技术具有能源消耗少，环境污染小、烘干品质高、适用范围广等优点，其优异的节

能效果已被国内外的各种试验研究所证明。高温热泵烘干机采用连续式干燥，闭式除湿及热泵干燥方式，节能减排，相比传统带式热风干燥机节能40%以上，比微波带式干燥机节能60%以上。具有可控制的温湿度调节功能，控制精度高，能满足高端市场的需要，有效提高产品的成品率，降低产品的次品率，烘干的质量好，产生量，附加值高。

空气能热泵烘干机主要能源为环境温度和少部分电能提供，全套设备配置电路保护系统，烘干过程无明火、烟气、废渣的产生，是一种低能耗高效率的烘干设备。与自然干燥原理相似，烘干过程与外界隔绝，无蚊虫的叮咬及肉质污染，烘干的产品品质好、品相佳、干品物料等级高。设备带有超温自动报警，故障报警等智能保护措施，并带有定时启动和定时关机功能，完全达到无人看管的烘干状态。自动化强，智能化管理，省时省力。

赛百诺是专业水性漆涂料热泵烘干机的生产商。干燥设备规格齐全，款式多样，从3P到30P、分体式热泵烘干机到一体式热泵烘干机。可以根据客户的实际烘干需求和场地情况，量身定制专门的干燥设备。有专业的技术人员和业务人员为您匹配设计合理的干燥设备，欢迎需要干燥设备的企业或个人咨询。

关于常规的水性漆热泵烘干机的选型匹配：根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号，具体的就是根据其面积，层高，以及烘干水分的蒸发量，初始湿度值目标湿度值，还有室内的密闭效果，散湿源，新风补给等综合因素来计算制冷量，单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。