# 144芯交接箱品质工艺

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 144芯交接箱品质工艺 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 普纬达:PWD-01<br>材质:SMC、不锈钢、冷轧板<br>产地:宁波 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15988616688 15968986688 |

# 产品详情

144芯交接箱品质工艺在推导方程(4.2)和方程(4.3)时，假定光纤是线性双折射的，也就是说，光纤具有两个主轴。在不考愿非线性效应时，144芯交接箱品质工艺线性偏振光沿这两个主轴传播能保持其偏振不变。尽管这是对于保偏光纤的理想情况，但通过在拉制过程中盘绕光纤,可以制造出椭圆双折射光纤。对于椭圆双折射光纤，144芯交接箱品质工艺耦合模方程有较大改动,处理方法是将式(4.1)用式(4.8)代替

??????????????????(??)??????????????????????)? ???????? ????????????????????

3.??????????????????????????????

4.??12??????????

5.??FC?SC????????

6.??????????????

7.?????????????

8.?????YD/T 988-2007

9???????????12????????

?????

?????-40?? 60?

??????95% ? 40???

?????70?106Kpa

?????-40?? 60?

?????????? YD/T988-1998??

???????

?????1.31,1.55um LD ??????0.18dB ???0.30dB

?????1.31,1.55um LD ?????PC?45dB UPC?50dB APC?60dB

??????2×104M?/500VDC

????3KVDC/1min???????

?????????????????980N?????????????????????200N

?????

1? ?????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2? ??????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3?????

????????????????????????????????????????

4??????????????

??????????????????????????

??????????????????????????????????(?1x10*bits)??????????????????????????????????????

????????????????????

要正确地对光绩工程进行规施工效率、方便测量和维担日后维护所必需的。光缆的端别与光纤序号，纤序的排列方法，因为这是提高 用全色谱来标识光缆中的光纤单元、单元内光纤，内货的产品不完全致 在各国产品标准中均有规定。 目斯馆排列和所加标志色，各个国家的 8对目前使用多的全色谱光缆进行介绍。