

# 学校白铁皮风管工程 萧山区白铁皮风管工程 杭新暖通工程公司

产品名称	学校白铁皮风管工程 萧山区白铁皮风管工程 杭新暖通工程公司
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号 楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，学校白铁皮风管工程，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，萧山区白铁皮风管工程，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程

通风风管安装安全注意事项：

- 1)进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚)。长发应人帽，不得外露。
- 2)在屋面、框架和管架上铺设铁皮时，不应将半张以上铁皮举得太高，以防大风吹落伤人，下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。
- 3)吊运风管或材料时，应注意周围有无障碍物，特别注意不得碰到电线

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州油烟净化工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程

风管与部件安装应注意的质量问题

- 1、贯彻规范，安装完后认真复查有无间距过大现象。

- 2、严格执行规程规范对风口安装的要求。
- 3、增强责任心，制完后应及时刷油，吊杆截取时应仔细核对标高。
- 4、安装前仔细检查，发现问题及时修理。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程

随着我国经济不断发展，高层建筑也越来越多，通风管道工程的施工质量也越来越受到人们的关注。但目前，通风工程施工工艺的不断改进，通风系统对风管制作和安装具有很高的要求，但是还是存在影响施工质量的问题存在。下面谈谈通风空调风管安装方法。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程

- 1、在风管穿过需要封闭的防火的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，商场白铁皮风管工程，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
- 2、风管在穿过沉降缝时应当在管道与穿墙套管之间垫100mm厚的石棉绳。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，白铁皮风管工程承接，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风管道：

对于一般的普通建筑，若室内排出的气体没有腐蚀性，通风管道可以采用镀锌钢板，对于产生有腐蚀性气体的实验室，风管应采用耐腐蚀材料的PVC风管或玻璃钢风管。在一般的实验室通风工程，室内大多采用PVC风管、室外采用玻璃钢风管。对于室内层高不足的实验室或采用大型风管的实验室，一般采用矩形风管，以便与现场空间匹配，在满足风管要求的前提下，尽量减小风管占用空间。圆形风管采用插件连接，矩形风管采用法兰方式连接，根据实际情况也可采用插件方式连接。

对风管连接处制作的要求进行检查

对染毒区的通风管道连接方法及密封进行检查。如无设计要求，其风管厚度应采用大于等于3mm的钢板

焊接制作而成。风管与风管连接应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门的连接应采用带密封槽的法兰连接，其法兰面应经机床车削加工，保证接触应平整，法兰面有1~2mm深的90°密封槽；风管与设备连接法兰之间应采用整体橡胶法兰垫圈，防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封（不得有拼缝），其他染毒区风管连接及法兰与设备连接采用4~5mm整张橡胶垫圈密封（不得有拼缝），连接处不得有漏缝现象。

学校白铁皮风管工程-萧山区白铁皮风管工程-杭新暖通工程公司由杭州杭新暖通工程有限公司提供。学校白铁皮风管工程-萧山区白铁皮风管工程-杭新暖通工程公司是杭州杭新暖通工程有限公司（[www.hzhxnt.com](http://www.hzhxnt.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。