

碳酸钙板吊顶公司 就选晨玥建材 建德碳酸钙板吊顶

产品名称	碳酸钙板吊顶公司 就选晨玥建材 建德碳酸钙板吊顶
公司名称	杭州晨玥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石桥路238号F区25号
联系电话	15355405176

产品详情

硅酸钙板碳酸钙板吊顶的安装方法与固定方法

硅酸钙板碳酸钙板吊顶的安装方法与固定方法

- 1、依据设计图和具体工程施工状况，对板才开展激光切割和打孔，必需时当场作倒角，碳酸钙板吊顶公司，纤维增强硅酸钙板板的两长边早已做好倒角解决，但当墙面高过2440mm时，纤维增强硅酸钙板板水准接缝处的长边务必当场倒角，便于尽快解决接缝处。
- 2、在纤维增强硅酸钙板表面上放线并标明自攻螺钉支撑点，另外预钻凹孔(直径比自攻螺钉头的大小毫米~3mm，深度毫米~3mm)。自攻螺钉距板材边缘15mm，距板角50毫米，自攻螺钉间隔200mm~250mm。
- 2、隔断墙铺板时，一般选用竖向铺装，即板的长边固定不动于竖主龙骨上;板才连接时要当然挨近，不可以强压到位;墙面双面的接缝处应互相分开，不可以落在同一根主龙骨上。
- 4、固定不动纤维增强硅酸钙板板时，板与主龙骨需作预打孔，直径比自攻螺钉直径小毫米，纤维增强硅酸钙板板用自攻螺钉固定不动，固定不动时需从板的正中间部向附近固定不动，建德碳酸钙板吊顶，全部螺丝头均应沉到表面毫米。
- 5、安装窗门周边板时，拼缝不可以落在与路面水准和竖直框主龙骨上，碳酸钙板吊顶施工，以防止窗门的常常电源开关造成震动而导致拼缝裂开。

1、纤维增强硅酸钙板是以无机物矿物质纤维或纤维素、纤维等疏松短纤维为增强材料，以硅质的蛋白质材料为行为主体胶凝材料，经成形、在超高压饱和水汽中加快干固反映，产生硅酸钙胶凝体而制成的板才。

2、温石棉硅酸钙板是以单一温石棉纤维或别的增强纤维混和做为增强材料制成的纤维增强硅酸钙板，产品中带有温石棉成份。

3、无石棉硅酸钙板是并以石棉类纤维为增强材料制成的纤维增强硅酸钙板，碳酸钙板吊顶工程，产品中石棉成份成分为零。

碳酸钙板吊顶碳酸钙板是将硅质的原材料和优质蛋白质原材料按一定的占比混和，以有机化学人造纤维、无机矿物纤维或纤维素纤维等涤纶短纤维为提高原材料，经造纸、成形、蒸压保养、风干、砂光等工艺流程做成的一种新式轻质板才，具备轻质高强、防火安全隔热保温、收拢形变小、工艺性能好、便于表面装饰设计等优势；可广泛运用于房屋建筑内外墙、墙体、装修吊顶、平屋面和通风风管及体育场馆、剧院、会议厅的吸声板与防火隔墙板，还可用于各种各样独特主要用途的工业生产设备，工程建筑用永久模板、移动房屋用板、规模性夹芯板厂用表层板等。

碳酸钙板吊顶公司-就选晨玥建材-建德碳酸钙板吊顶由杭州晨玥建材有限公司提供。杭州晨玥建材有限公司（www.hzshgs.cn）位于石桥路238号F区25号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晨玥建材在隔断与吊顶中享有良好的声誉。晨玥建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晨玥建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。