

## 576芯免跳纤光缆光交箱买卖价格

产品名称	576芯免跳纤光缆光交箱买卖价格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

576芯免跳纤光缆光交箱买卖价格在超长距离越洋通信系统中,光信号要保持一定的功率才能使接收端得到足够的信噪比,这样在色散管理系统中就必须周期地使用光放大器,576芯免跳纤光缆光交箱买卖价格由于交叉相位调制效应和自相位调制,光功率的周期变化使得折射率也会周期地变化,这样在链路中形成了长周期布拉格光纤光栅。576芯免跳纤光缆光交箱买卖价格光纤中的非线性效应和光纤色散将导致光纤中的调制不稳定性,国内外对光脉冲在光纤中传输进行了大量的研究。这些研究包括波分复用系统调制不稳定性,光纤中的明孤子、暗孤子解,以及光纤光栅中的孤子解等。

为适应三网融合、FTTx的推广,推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

### 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装

主要作用:主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。免跳纤576芯交接箱使用安全光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同,可分为室内型和室外型两种,并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm 1100mm 400mm(高 宽 深)。

中文名:光缆交接箱

环境温度:-40 -60

相对湿度：95%

大气压力：70kpa-106kpa

箱体材质：P65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）参考尺寸（长×宽×高）：安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线功能。按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯，720芯，960芯，1152芯，1440芯几种。结构一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。箱体采用高强度SMC聚脂制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

骨架式结构光缆的特点:可以将二次涂覆光纤直接放置于骨架槽内,省去松套管二次被覆过程:骨架形式有中心增强螺旋形、正反螺旋形、分散增强基本单元型等:骨架式结构对光纤具有良好的保护性能,侧压强度高,对施工尤其是管道布放有利。目前我国采用的骨架结构式光缆均为螺旋形结构。

光缆一般由缆芯、加强构件和护层三部分组成:缆芯由单根或多根光纤芯线组成,有紧套和松套两种结构:加强构件用于抵御光缆在敷设和使用过程中可能产生的轴向应力,使光缆具有良好的抗拉伸功能,一般是金属或非金属加强构件:护层具有阻燃、防潮、耐压、耐腐蚀等特性,主要是对已成缆的光纤芯线进行保护。通信光缆的结构是根据其传输用途、运行环境、敷设方式等诸多因素决定的。从大的方面讲,常用通信光缆分为室内光缆和室外光缆两大类,这里主要为大家介绍室外光缆。