

(德国巴斯夫PBT)-PBT巴斯夫中国

产品名称	(德国巴斯夫PBT)-PBT巴斯夫中国
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:官网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国巴斯夫PBT总代理商，德国巴斯夫PBT原料，德国巴斯夫PBT中国

代理商：证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美,全国包邮！24小时内发货,售后保障,

了解更多,型号,价格,欢迎致电:上海音塑(陈经理)

供应以下PBT型号：

- 1、 Ultradur PBT B2550特性：PBT高流动性等级。
- 2、 Ultradur PBT B4030G6特性：PBT-GF30 30%加纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。
- 3、 Ultradur PBT B4040G10特性：(PBT+PET)-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强。
- 4、 Ultradur PBT B4040G2特性：(PBT+PET)-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强级,的表面处理。
- 5、 Ultradur PBT B4040G4特性：(PBT+PET)-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强级,的表面处理。
- 6、 Ultradur PBT B4040G6特性：(PBT+PET)-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强级,的表面处理。
- 7、 Ultradur PBT B4300M5特性：PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。

8、 Ultradur PBT B4300G10特性：PBT-GF50注射成型, 50%玻璃纤维增强级,高流动,尺寸稳定的强。

9、 Ultradur PBT B4300G2特性：PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

10、 Ultradur PBT B4300G3特性：PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

。