

中央空调安装 科木龙机电 杭州中央空调

产品名称	中央空调安装 科木龙机电 杭州中央空调
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

产品详情

空调保养小常识

一、保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成，经不起碰撞，若损坏了散热片(倒片)，就会影响空调的散热效果，使制冷效率减低。因此，要特别注意保护好。

二、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路，就会使制冷剂泄漏，空调器就不能制冷。

空调功能降温：

在空调器设计与制造中，中央空调安装，一般允许将温度控制在16~32 之间。如若温度设定过低时，一方面增加不必要的电力消耗，另一方面造成室内外温差偏大时，人们进出房间不能很快适应温度变化，容易患感冒。

除湿：空调器在制冷过程中伴有除湿作用。人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右，当相对湿度过大如在90%以上，即使温度在舒适范围内，中央空调价格，人的感觉仍然不佳。

升温：热泵型与电热型空调器都有升温功能。升温能力随室外环境温度下降逐步变小，若温度在-5 时几乎不能满足供热要求。

净化空气：空气中含有一定量有害气体如NH₃、SO₂等，以及各种汗臭、体臭和浴厕臭等臭气。

空调的盘管系统工作原理

风机盘管空调系统的工作原理，就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气，使之通过盘管而被冷却或加热，以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水，由集中冷源和热源供应。与

此同时，杭州中央空调，由新风空调机房集中处理后的新风，通过专门的新风管道分别送入各空调房间，以满足空调房间的卫生要求。风机盘管空调系统与集中式系统相比，家用中央空调，没有大风道，只有水管和较小的新风管，具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点，广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。

中央空调安装-科木龙机电-杭州中央空调由苏州科木龙机电设备有限公司提供。苏州科木龙机电设备有限公司（www.000.com）是一家从事“空调、冷库、彩色显示屏等产品的代理和销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科木龙机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科木龙机电在中央空调中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！