

# 成都吉尼起重机 起重机销售 四川起重机

产品名称	成都吉尼起重机 起重机销售 四川起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

## 产品详情

环境条件：

- 1、起重机的电源为三相交流，额定频率为50HZ，额定电压为380V；
- 2、工作环境温度为-10~+60 ；
- 3、在+40 的温度下相对湿度不超过50%；
- 4、如超过上述要求，根据用户需要按订货合同条款执行。

订货须知：

用户在定货或签订合同时，必须将本机的基本参数(额定起重量、起升高度、跨度等)

描述清楚，以便提供满足工况要求和工作条件的产品。

电动单梁悬臂吊起重机主要包括三大运行机构：起升运行机构、大车运行机构、小车运行机构。其中起升运行机构主要由电动葫芦、钢丝绳、滑轮、吊钩或者吊具组成。

电动单梁桥式悬臂吊起重机金属结构主要由主梁及端梁两部分组成。

主梁结构多为工字钢和钢板的组合截面，由盖板、腹板和工字钢构成，箱体内还有纵横长短加强筋板。其安全及可靠性直接影响着悬臂吊起重机的运行质量及工作能力。

单梁悬臂吊起重机 根据主梁结构的不同，桥式悬臂吊起重机可分为单梁式悬臂吊起重机和双桥式悬臂吊起重机，其中单梁桥式悬臂吊起重机可分为人工悬臂吊起重机和电动悬臂吊起重机。

单梁桥式悬臂吊起重机机作业速度慢于电动单梁桥式悬臂吊起重机，起重机报价，提高重量也较低，但机器质量很小，简略的出产，起重机销售，成本低。手动单梁桥式悬臂吊起重机的操作小车为手动单轨小车，四川起重机，起升组织由手动葫芦代替。桥梁结构由主梁和端梁组成。

电动单梁桥式悬臂吊起重机的作业速度高于手动单梁桥式悬臂吊起重机，出产比手动桥式悬臂吊起重机简略，起重也相对较大。电动单梁悬臂吊起重机由桥架、小车运转组织、电动葫芦和电气设备组成。

成都吉尼起重机(图)-起重机销售-四川起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司( [www.hytfqz.com/](http://www.hytfqz.com/) ) 位于成都市金府机电城A区16栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前成都吉尼起重在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。成都吉尼起重取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。成都吉尼起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。