

# 吉尼起重机械 单梁桥式起重机生产厂家 蒲江单梁桥式起重机

产品名称	吉尼起重机械 单梁桥式起重机生产厂家 蒲江单梁桥式起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

## 产品详情

电动单梁悬臂吊起重机主要包括三大运行机构：起升运行机构、大车运行机构、小车运行机构。其中起升运行机构主要由电动葫芦、钢丝绳、滑轮、吊钩或者吊具组成。

电动单梁桥式悬臂吊起重机金属结构主要由主梁及端梁两部分组成。

主梁结构多为工字钢和钢板的组合截面，由盖板、腹板和工字钢构成，箱体内部还有纵横长短加强筋板。其安全及可靠性直接影响着悬臂吊起重机的运行质量及工作能力。

起重机主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构是起重机的基本工作机构，大多是由吊挂系统和绞车组成，也有通过液压系统升降重物的。运行机构用以纵向水平运移重物或调整起重机的工作位置，小型起重机，一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成。变幅机构只配备在臂架型起重机上，单梁桥式起重机生产厂家，臂架仰起时幅度减小，俯下时幅度增大，蒲江单梁桥式起重机，分平衡变幅和非平衡变幅两种。回转机构用以使臂架回转，是由驱动装置和回转支承装置组成。金属结构是起重机的骨架，主要承载件如桥架、臂架和门架可为箱形结构或桁架结构，也可为腹板结构，有的可用型钢作为支承梁。

LDA型电动单梁起重机是在“LD”的基础上进行改进设计的，较“LD型”具有结构合理，整机刚性强的特点。整机与CD1型、MD1型电动葫芦配套使用，单梁桥式起重机报价，是一种轻小型的起重机械。其起重量为1T~10T。跨度为7.5~22.5m，工作级别为A3-A5，工作环境温度为-25 ~40 。

本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在危险腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式，操纵室有开式、闭式两种。可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向右侧面及端面两种。

吉尼起重机械-单梁桥式起重机生产厂家-蒲江单梁桥式起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司 ([www.hytfqz.com/](http://www.hytfqz.com/)) 是四川成都,工程、建筑起重机的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在成都吉尼起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创成都吉尼起重更加美好的未来。