

吉尼起重机 多功能起重机 崇州起重机

产品名称	吉尼起重机 多功能起重机 崇州起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

产品详情

单梁悬臂吊起重机

一般我们所说的单梁悬臂吊起重机都是端梁加主梁还包含电动葫芦整套的，如果没有电动葫芦对于常规使用下的单梁悬臂吊起重机基本上是无法做功的。电动葫芦只是单梁悬臂吊起重机中的一套组合机构，多功能起重机，移动式电动葫芦配合单梁悬臂吊起重机可以实现上下、左右、前后全方位移动使用。

电动葫芦属于轻小型起重设备，如果使用固定式电动葫芦无论起重量是多少吨都无需报检；单梁悬臂吊起重机则不一样，单梁悬臂吊起重机属于梁式悬臂吊起重机设备，崇州起重机，其起重量超过3吨（含3吨）刚需要报检。

LDP型电动单梁起重机是按GB/T3811-2008、JB/T1306-2008标准设计制造的，与CD1、MD1电动葫芦配套使用的轻型起重设备。其额定载荷3t~10t，跨度7.5m~22.5m，工作级别A4，起升高度6~12m，操作方式主要是地面操纵方式（地操、遥控操作、地+遥操作）。如果有跨度和起升高度超出样本中所列的范围，我们还可以根据用户需求进行非标设计。

注notes：

1、大车运行标准速度为2-20m/min（变频调速）；

The standard travelling speed of crane is 3-30m/min (frequency conversion)

小车运行标准速度为2-20m/min（变频调速）；

The standard travelling speed of trolley is 2-20m/min (frequency conversion)

2、除了标准起升速度外，SQ型手动双梁起重机，还有多种速度可供选择，也可选用变频控制起升。

There are many optional speed levels and frequency control lifting except the standard speed.

3、控制方式有多种：地操操作、遥控器操作及两者的组合。

Control methods: ground control，电站用起重机，remote control and the combination control of the two.

4、表格中数据仅供参考，如有变更，恕不另作通知。

The data listed in the form is only for reference. Please forgive the non-informing if the date changed.

5、具体事宜或特殊请求请与我公司协商。

Please contact us for more details and special requirements.

吉尼起重机(图)-多功能起重机-崇州起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司(www.hytfqz.com/) 有实力，信誉好，在四川成都的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进成都吉尼起重和您携手步入辉煌，共创美好未来！