

南京快速门 pvc快速门 鑫德门业

产品名称	南京快速门 pvc快速门 鑫德门业
公司名称	杭州鑫德门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区临丁路1191号
联系电话	18767161553

产品详情

快速卷帘门

杭州鑫德公司引进法国技术与设备，南京快速门，采用进口电机及零部件生产的快速门系列产品有快速卷门，快速卷帘门，高速门，感应快速门等产品，具有升降平稳，快速，快速门，安全，pvc快速门，密封，无噪音，防尘，快速门批发，隔音，防止室内外空气对流，提高车间环境及卫生，使用寿命长等特点，是现代化工厂、仓储物品。1) 适用范围：物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、减噪、隔味、等作用，应用范围7000mm×7000mm。

快速卷门定位有两种方式：

机械定位：这种定位方式和钢制卷闸门的差不多，优点是速度快，对控制器要求低。

旋转编码器定位：我们常乘的升降电梯都是用旋转编码器定位的，这种方式的好处是定位准，以分辨率为1024的编码器为例，3米高的门分成将近9000个点，理论上可以达到0.3mm，高度设定简单，像“绍兴安亿”设计的快速卷门控制系统只有一个按键便可以任意设置高度，这个很实用，如果只过人，高度设到2米就足够了，避免徒劳的敞开，如有叉车等高大的物体通过，则重设一下高度就可以了。缺点是旋转编码器本身价格较高，属精密部件比较娇贵，而且需要和PLC程序配合使用，所以控制系统造价偏高。

- 1、功率可根据门的大小选择所需型号。
- 2、电压：220V、380V（自行选择）性能稳定。
- 3、转速：1500转/分，F:IP55，可满足高频开启的要求。

4、优点:承载大负荷S4型，新一代减速齿轮，高效、节能、低噪音。

5、使用环境：环境温度 - 25 和 + 70 。

门控制箱：施耐德变频器，电脑编程PLC和各种常用性保护装置组成，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高可靠性、高稳定性、定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

南京快速门-pvc快速门-鑫德门业(诚信商家)由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司（www.xindemen.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫德门业——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市江干区临丁路1191号，联系人：许经理。