

木材水性漆烘干机 水性漆烘干机怎么烘干应用

产品名称	木材水性漆烘干机 水性漆烘干机怎么烘干应用
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	赛百诺:1 06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

哪些条件有利于水性漆的干燥，可以提高水性漆的干燥速度和干燥品质？一是通风的环境；二是干燥的空气；三是受热的均匀；四是产品zui大表面的裸露。如何正确面对水性漆的干燥问题？一方面，水性漆的水分挥发虽然不慢，但肯定不及有机溶剂快，会引起传统油漆的干燥习惯的抱怨，但如果我们习惯环保，就根本就不会抱怨速度上的问题。另一方面，如果设计好天然提供的热和风，其低廉的成本，以及水分不污染的特性，将会让水漆的干燥得以赞赏。第三，如果采用热泵烘干等先进的干燥技术，极快的干燥速度，将使NC/PU等油漆无法比拟，将会为水漆的干燥变革鼓掌。

赛百诺热泵烘干机：赛百诺空气能热泵烘干机75度可调式现阶段制造行业内空气能热泵烘干机广泛75度烘干房温度能够调整，由维升产品研发的空气能热泵烘干机自然环境融入温度-15度到四十五度，烘干房烘干温度达到75度范畴能够调整，超前的销售市场绝大多数热泵厂家一步，给用户产生切切实实的烘干实际效果，奋力空气能热泵机组制造行业前沿，服务项目于众多烘干用户；烘干销售市场全国性遍布比较匀称，例如农副食品，关键集中化在一些省份，让我们产生挺大的自豪感和节省广告费用，如：地瓜，关键集中化在北方地区，河南省、河北省、湖北省、山东省等地域，具备较强的集中化效用，有利于以点概面，一个搞好了别的顾客扑面而来，给众多用户产生当场的试验感，好的机器设备大伙儿认同拥护，空气能热泵烘干机具备环保节能、安全性、环境保护、运作花费低、自动化技术等特性，获得很多的用户的青睐。

赛百诺热泵烘干机工作原理：赛百诺烘干机实质上是一种热量提升装置，高温热泵烘干机利用逆卡诺原理，从周围环境中吸取热量，并把它传递给被辣椒，其工作原理与制冷机相同，所不同的只是工作温度不一样。热泵烘干技术具有能源消耗少，环境污染小、烘干品质高、适用范围广等优点，其优异的节能效果已被国内外的各种试验研究所证明。高温热泵烘干机采用连续式干燥，闭式除湿及热泵干燥方式，节能减排，相比传统带式热风干燥机节能40%以上，比微波带式干燥机节能60%以上。具有可控制的温湿度调节功能，控制精度高，能满足高端市场的需要，有效提高产品的成品率，降低产品的次品率，烘干的质量好，产生量，附加值高。

空气能热泵烘干机主要能源为环境温度和少部分电能提供，全套设备配置电路保护系统，烘干过程无明火、烟气、废渣的产生，是一种低能耗高效率的烘干设备。与自然干燥原理相似，烘干过程与外界隔绝，无蚊虫的叮咬及肉质污染，烘干的产品品质好、品相佳、干品物料等级高。设备带有超温自动报警，故障报警等智能保护措施，并带有定时启动和定时关机功能，完全达到无人看管的烘干状态。自动化强，智能化管理，省时省力。

赛百诺空气能热泵水性漆烘干除湿机采用独有的余热回收技术，吸收湿热空气中的潜热，提高热量的利用率，降低能耗的同时也提高了工作效率。湿气经过冷凝器、热回收器、蒸发器等三效除湿，大大强化冷凝效果，提升析湿系数，增大了机组出水量，实现了强劲的除湿。与常规的除湿机相比，空气能热泵烘干除湿机除湿量更大，除湿效率更高。赛百诺空气能热泵水性漆烘干除湿机烘干房配置了PLC触摸控制屏显示，显示清晰，操作简单方便。出风口独特的设计为顶出风，大出风面，风量充足。还配置了直流式静音风机，高效运行且有噪音小的优点。赛百诺空气能水性漆烘干除湿机的压缩机更是国际知名品牌涡轮式压缩机，可保证机器的寿命以及性能。这是一款新型节能型产品，省电、环保的烘干除湿设备。