

通辽污水处理厂止水接缝板L1100聚乙烯闭孔泡沫板厂家

产品名称	通辽污水处理厂止水接缝板L1100聚乙烯闭孔泡沫板厂家
公司名称	衡水鼎泰橡胶制品有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:鼎泰 型号:L1100 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 马家庄村
联系电话	18632866860 18003188661

产品详情

通辽污水处理厂止水接缝板L1100聚乙烯闭孔泡沫板厂家

聚乙烯闭孔泡沫板：

1 产品特点:

密度小,回复率高,具有独立的气泡结构。

表面吸水率低，防渗透性能好。

耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。

高温时不流淌，低温时不脆裂。

通辽污水处理厂止水接缝板L1100聚乙烯闭孔泡沫板厂家

2 低发泡体用途：

混凝土公路伸缩之接缝板。

道桥接缝止水板。

水利工程堤坝、护滩、消力坎、护坡、挡阴墙之伸缩缝接缝板。

水电，火电工程、水塔底部止水接缝板。

建筑用沉降缝、框架结构的填缝板。

生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板。

机场跑道之接缝板。

港口、码头混凝土之接缝板。

水洞、隧道混凝土之止水接缝板。

地铁、地一通道混凝土之止水接缝板。正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强、无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学药品性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

3 产品规格：

原板规格为 (1600-1800) × (800-900) × 50MM，根据用户需要可任意加工生产5-50MM不同厚度的板、条材、片切误差在 ± 0.2至 ± 1范围内。

聚乙烯闭孔泡沫板的物理机械性能表

通辽污水处理厂止水接缝板L1100聚乙烯闭孔泡沫板厂家

检测项目 计量单位 标准指标

密度 Kg/mm³ 0.05-0.14

压缩应力 压缩10% Mpa 0.20

压缩50% Mpa 0.57

复原率 % 90%

挤出量 mm 5.0mm

弯曲荷载 N 弯曲180度未裂，弯曲力应大于0.1KN

抗拉强度 Mpa 0.15

抗压强度 Map 0.15

撕裂强度 N/mm 4.0

断裂伸长率 % 500%

加热变形 % 2.0

吸水率 g/cm³ 0.005

延伸率 % 100

抗冻次 135次

硬度 (C型硬度邵尔A度 40 ~ 60

压缩变形 % 3.0