电动闸板门、电动插板门

产品名称	电动闸板门、电动插板门		
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司		
价格	2700.00/台		
规格参数	型号:PZ973H/X/F-1 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式		
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)		
联系电话	13075736182		

产品详情

电动闸板门、电动插板门采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。技术范围

公称压力: 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB

公称通径: DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"

适用温度:-38~1100(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)

连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料: C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

密封形式:硬密封、软密封

泄漏量:硬密封:D级(液体0.1×DNmm3/s);软密封:A级(零泄漏)

配套附件:安装法兰电动装置参数

电动闸板门、电动插板门电源:AC380V、50HZ

2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外

3、防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级

- 4、防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)
- 5、环境温度:-20~40
- 6、可选:配电气控制器

电动闸板门、电动插板门产品特性

- 1、启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高
- 2、安装高度及位置不受限制
- 3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作
- 4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生

类别Category	A×A	B×B	C×C	L	H	D0	n-d		
单向One-way	220 × 200	256 × 256	296 × 296	100	820	300	8- 1		
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	100	930	340	8- 1		
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	100	1050	380	8- 1		
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	100	1140	445	12-		
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	120	1450	530	12-		
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	120	1610	580	16-		
双向Two-way	600 × 600	660 × 660	706 × 706	120	1830	450	16-		
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	140	2130	450	20-		
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	140	2440	450	20-		
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	160	2660	450	24-		
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 113	160	2870	450	24-		
说明Specificatio LMD手轮I hand		链条节数M=0.105×-113(×是丝杆中心离地面高度)距地面小于							
n	单向LMD one-	wheel	手轮大于1.7米用链轮Number of chain nodes M = 0.105 x -113 (x mea						
	way		distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is						
	LMD-	-链条II chain	1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m.						
	双向LMD two-								
	way								