

隧道涵洞橡胶止水带a巴彦淖尔隧道涵洞橡胶止水带厂家

产品名称	隧道涵洞橡胶止水带a巴彦淖尔隧道涵洞橡胶止水带厂家
公司名称	衡水鼎泰橡胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:鼎泰 型号:300*8 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 马家庄村
联系电话	18632866860 18003188661

产品详情

隧道涵洞橡胶止水带a巴彦淖尔隧道涵洞橡胶止水带厂家

橡胶止水带的规格、型号表示方法如下

通常我们将止水带胶种：(NR)表示天然胶;(CR)表示氯丁胶;(NBR)表示丁腈胶。。

(NR) 350 表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为天然橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40~60。

(CR) 450 表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35~60。

(NBR) 450 表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35~60。

隧道涵洞橡胶止水带a巴彦淖尔隧道涵洞橡胶止水带厂家

注:橡胶止水带是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料加以几种掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型.橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装橡胶止水带来防止水的渗漏问题。止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

