

# 船用SLL双筒（双联）过滤器/SLL双联不锈钢烛式滤芯过滤器

产品名称	船用SLL双筒（双联）过滤器/SLL双联不锈钢烛式滤芯过滤器
公司名称	张家港市东港过滤器厂
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:油除杂质 样式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市兆丰镇常青路2 3号
联系电话	86 0512 58156985 13901565562

## 产品详情

原理 样式	加压过滤 立式	用途 性能	油除杂质 精密过滤、高效过滤、其他
适用对象	润滑油	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料
滤料类型 型号	不锈钢烛式滤芯 SLL-25/SLL-40/SLL-50/SLL-65/SLL-80/SLL-100/SZL-80 WX/SZL-100WX	品牌 有效过滤面积	春潮 5 ( m2 )
适用范围	化工、石油、制药、汽车、选矿、冶金、其他	产品类型	全新
DN	25-300	外形尺寸	1250*700 ( mm )
设备重量	120 ( Kg )	过滤器类型	双联

该双联油滤器可由钢（不锈钢）或铜板焊接加工制成。其组成形式为两只单筒滤器加上三通转换舌阀构成。该滤器结构简单，操作方便，三通转换舌阀密封可靠，无泄漏。滤器进出口既可在同侧亦可在异侧，便于接管，用不锈钢或铜板制成的滤器有防磁功能。

技术参数：

公称通径：25~200mm

工作压力： 0.8~1.6mpa

工作温度： 95