

# 橐驼园林景观值得信赖 江苏屋顶花园景观设计

产品名称	橐驼园林景观值得信赖 江苏屋顶花园景观设计
公司名称	杭州橐驼园林景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区文一西路176号湖畔花园
联系电话	15394299997

## 产品详情

### 屋顶花园防水层的构造

防水层是建筑物种植的关键构造层。防水层失败将无法进行种植，屋顶花园景观设计多少钱，而且防水层掩埋于种植层以下，翻修的代价很大，故防水层设防标准应满足《屋而工程技术规范》中一、二级防水设防要求。即采用两道以上防水设防，防水层有效使用寿命要尽可能的长。采用HDPE材料排水板，HDPE材料具有柔韧性高、抗拉强度高、拉伸延伸力大、耐腐蚀、耐植物根刺的特性。

对沉降不统一的造成开裂能随裂缝而延伸，并且保护防水层不因氧化而老化，使防水层保持长期的柔韧性，达到对建筑长期稳定的保护。HDPE排水保护板具有透气、保温的功能，解决了车库顶板及屋顶种植缺乏地气造成植物枯死的难题。隔墙、隔层具有明显的节能保温及降低噪音功能，地面、地下、墙面起到很好的通风、透气、防潮功能。此材料使用年限可达100年以上，可在80 -60 的温度范围内长期使用，是一种基本不受外界影响的耐久性，排水防水材料。HDPE属于环保型原料对水源，生态环境及人体健康不造成任何污染和损害。

由于屋顶标准的特殊情况，因此实际上日常生活可以在屋顶种植的植物实际上是很比较有限的。对比的状况下，屋顶花园屋顶花园景观设计植物还是以种植乡土植物为佳，这是由于乡土植物活力强，对自然环境的适应能力很高，因此在屋顶可以一切正常生长发育。次之，屋顶花园植物尽量是中小型或是灌木植物为佳，植物抗旱性强，根茎浅，耐低温且易管理方法。此外，屋顶风势很大，建议不必种植伟岸的植物。屋顶是一个十分独特的地区，这儿的生态条件是较为极端的，屋顶花园景观设计公司，在其中的光照、温度和风速都和路面是彻底不一样的，屋顶花园景观设计价格，并且伴随着楼逐层数的持续提升，屋顶的生态环境保护总是更加的极端。屋顶的高宽比都比路面高，因此光照度强，阳光照射时间长，风力大，植物非常容易少水和别大风刮倒。此外一些屋顶由于高楼大厦的挡住，还会继续出现长年看不到太阳光的状况。因此在挑选布局屋顶花园时要考虑到这种难题。

屋而绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶，江苏屋顶花园景观设计，屋而防水等级为1-2级，耐用年限为25

年以上。防水层应选用耐腐蚀，耐穿刺性能好的材料。平屋顶宜采用结构找坡。天沟、檐沟纵向坡度不应小于2%，沟底落差不得超过200 mm。种植屋面四周应设围护墙及泄水管、排水管和人行通道。种植屋面上的种植介质四周应设挡墙，挡墙下部应设泄水孔。种植土厚度:种植草皮时100-200 mm;种植灌木时300-500 mm。平屋顶檐部做法指与屋面交接处的做法。这部分不但应满足技术方面(如排水，绿化覆土防水)的要求，也要考虑建筑艺术方面的要求。

橐驼园林景观值得信赖-江苏屋顶花园景观设计由杭州橐驼园林景观工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州橐驼园林景观工程有限公司(www.hzttyl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绿化工程具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!