

洁净车间工程 淮南洁净工程 安徽美信，一站式服务

产品名称	洁净车间工程 淮南洁净工程 安徽美信，一站式服务
公司名称	安徽美信净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县共青路浙商城201-202室
联系电话	18715073461

产品详情

无尘车间接地系统的分哪几类？

当选择联合接地方式时，接地电阻值应小于 0.5 。接地电阻值越小越好，车间洁净工程，因为当有电流流过接地电阻时，其上将产生电压，该电压除产生共地阻抗的电磁干扰外，淮南洁净工程，还会使设备受到反击过电压的影响，并使人员受到电害的威胁。

电气保护接地

电气保护接地指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全而设置的微电子装置金属外壳的接地。

洁净工程中地道式人防工程消防安全措施

坑、地道式人防工程的火灾特征及危害

散热条件差、温度高、燃烧时间长

由于被岩石和土壤包裹，通风口面积有限热交换困难。当火灾发生时，烟气形成的高温气流会对人体产生巨大的影响。若不加以控制这些流动性强的有毒气体，则会在有限的地下空间内流窜，无孔不入，短时间内即充满整个地下空间。

净化工程振动控制

1、净化工程和周围辅助性站房内有强烈振动的设备(包括水泵等)及其通往洁净室的管道，洁净车间工程，应采取积极隔振措施。

2、精密设备、精密仪器仪表的隔振措施，医院洁净工程，应考虑减少发生量、保持净化工程内合理的气流组织等要求。当采用空气1弹簧隔振台座时，应地气源进行处理，使其达到净化工程内的空气洁净度等级。安徽美信公司欢迎大家前来咨询

洁净车间工程-淮南洁净工程-安徽美信，一站式服务(查看)由安徽美信净化工程有限公司提供。安徽美信净化工程有限公司(www.ahmeixinjh.com)位于安徽省合肥市芙蓉路与轿顶路交口天润国际大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽美信在其它中享有良好的声誉。安徽美信取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽美信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。