

橡胶性能检测项目及要求

产品名称	橡胶性能检测项目及要求
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13380331276

产品详情

橡胶性能检测

印染水质检测不仅对生产的污水需要处理检测，其生产过程中使用的水质也需要检测，而且这里还涉及到染色用回用水的水质检测，我们就印染水质检测的项目及要求，详细的为大家详细的说明一下。

一、印染用水水质检测项目及要求：

色度要求：稀释倍数 10

透明度要求：cm 30

pH要求：6.5-8.5

铁要求：mg/L 0.1

锰要求：mg/L 0.1

SS要求：mg/L 10

总硬度要求：以CaCO₃计 mg/L 见注

注：

原水硬度小于 150mg/L 可全部用于生产

原水硬度在 150-325mg/L 之间,大部分可用于生产,但溶解性染料应使用小于或等于 17.5mg/L 的软水,皂洗和碱液用水硬度*高为 150mg/L。

喷射冷凝器冷却水一般采用总硬度小于或等于 17.5mg/L 的软水。

一、染纱用回用水水质检测项目及要 求：

1、色度要求：稀释倍数 25

2、总硬度要求：CaCO₃ 计, mg/L 450

3、pH 要求：6.0-9.0

4、铁要求：mg/L 0.2-0.3

5、高锰酸盐指数要求：CODMn 20

7、SS (水中悬浮物) 要求：mg/L 30

6、透明度要求：cm 30

8、锰要求：mg/L 0.2