

产水量每小时8吨电渗析净水设备

产品名称	产水量每小时8吨电渗析净水设备
公司名称	沧州市运西汇丰水处理设备厂
价格	.00/台
规格参数	型号:DSG - 8 进水压力:0.4 (Mpa) 电压:80 - 120 (V)
公司地址	中国 河北 沧州市 沧州市发电厂北1公里处韩家场
联系电话	86-0317-2067740 13803170917

产品详情

型号	DSG - 8	进水压力	0.4 (Mpa)
电压	80 - 120 (V)	额定产水量	8 (m3/h)
膜对数	400	规格	400 × 1600
工作水温	10 - 20 ()	原水含盐量	500 (mg/L)

电渗析器

概述：电渗析器是利用离子交换膜的选择透过性，在直流电场的作用下使水中的离子有选择的定向迁移，使溶液中阴阳离子发生分理的一种理化过程，由于其能耗低、产水量大、脱盐率高稳定性强等特点，现已被广泛的用于医药、电子、化工、食品、硬水软化、海水淡化等方面。适用范围：1、电渗析器主要用于水质软化，供低压锅炉或其他工艺有用水，较磺化煤钠离子交换剂等工艺，可大大降低制水成本，节约能源，同时不需食盐再生。较其他化学药剂软化效果好，劳动强度轻，操作简单，运行稳定。2、用于海水、苦咸水的淡化降氟，处氟，为海岛、海轮提供生活饮用水。3、与离子交换法组合,制取纯水和高纯水，供科研、电子工业、化工制药、电厂等用水，供高压锅炉给水，较单独使用离子交换器的制水成本可下降50%以上，节约80%的酸碱，同时离子交换树脂再生周期可大大延长。4、适用于食品、饮料行业，可提高产品质量，如啤酒、白酒，汽酒及其他饮料，使其中的氯根含量和硬度大幅度下降，从而制造出更优质的产品。